

# CHECKLISTE PURMO VERLEGESERVICE

**Bauvorhaben** \_\_\_\_\_

**Anschrift Bauvorhaben** \_\_\_\_\_

**Projektnummer** \_\_\_\_\_

**GROSSHANDEL:**

Firma \_\_\_\_\_

Straße / Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

**AUFTRAGGEBER:**

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/Bauleiter \_\_\_\_\_

Tel. / Mobil \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Sonstiges \_\_\_\_\_

Vor Beginn der Verlegearbeiten muss die Ebenheit des Rohfußbodens durch den Bauleiter überprüft und freigegeben sein. Höhentoleranzen größer als 1 cm müssen bauseits durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen sein. Ferner muss bauseits in jedem Geschoss ein Meterriss angebracht sein. Vor Beginn der Verlegearbeiten müssen eine Fußbodenheizungsauslegung und ein Verlegeplan vorliegen, woraus die Heizkreisgrenzen, Verlegeabstände, mögliche Blindflächen etc. hervorgehen. Ohne Vorhergehendes kann nicht mit den Verlegearbeiten begonnen werden. Ferner muss die Baustelle trocken, gereinigt und frei von Vorgewerken (ungestörte Arbeitsweise) sein.

**Meterriss** vorhanden

ja

nein

**Stromanschluss** vorhanden

ja

nein

**FBH-Auslegung** vorhanden

ja

nein

**Verlegeplan** vorhanden

ja

nein

**Verteiler** montiert

ja

nein

**Verlegematerial** vorhanden\*

ja

nein

\* inklusive des notwendigen Kleinmaterials wie Clips, Klebeband, Randdämmstreifen, gebundene Schüttung (Bedarf erfahrungsgemäß, je nach Anteil von Rohren und Kabeln auf dem Rohfußboden, ca. 2,5 l/m<sup>2</sup>).

**Vorhandene Verlegefläche**

KG \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

EG \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

1. OG \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

2. OG \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

DG \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

oder Gesamtfläche \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Vorhandene Gesamtaufbauhöhen OKFFB**

KG \_\_\_\_\_ cm

EG \_\_\_\_\_ cm

1. OG \_\_\_\_\_ cm

2. OG \_\_\_\_\_ cm

DG \_\_\_\_\_ cm

**Art und Dicke des Estrichs**

Zementestrich \_\_\_\_\_ cm

Anhydritestrich \_\_\_\_\_ cm

Trockenestrich \_\_\_\_\_ cm



comfort delivered by

**PURMO**

**Verbindlicher Termin der Estricheinbringung** \_\_\_\_\_

**Frühest möglicher Termin für den Beginn der Verlegearbeiten** \_\_\_\_\_

**Wann müssen die Verlegearbeiten abgeschlossen sein?** \_\_\_\_\_

**SYSTEMAUFBAU**

Geschoss	Systemdämmung / Dicke	1. Unterdämmung / Dicke	2. Unterdämmung / Dicke	Folie*
KG				
EG				
1. OG				
2. OG				
DG				

\* Die PE-Folie dient der Trennung von Dämmung zur bauseitigen Bauwerksabdichtung und/oder gegen nachstoßende Feuchtigkeit aus Trenndecken. Sie ersetzt nicht die nach DIN 18195-4 geforderte Maßnahme zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser.

**Purmo Auslegung**       ja       nein

**Purmo Projektnummer** \_\_\_\_\_

**Terminwunsch** \_\_\_\_\_

**Weitere Bemerkungen** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Die Materiallieferungen erfolgen ausschließlich über den o. g. Großhandel. Es ist sicherzustellen, dass alle für die Verlegung benötigten Materialien inklusive der Kleinmaterialien, wie z. B. Clips oder Schüttung spätestens direkt vor der Verlegung auf der Baustelle bereit liegen. Basis für die Purmo Verlegedienstleistung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RETTIG Germany GmbH und dem Pflichtenheft für Purmo Verlegedienstleistungen.

**Ort, Datum** \_\_\_\_\_

**Unterschrift Auftraggeber** \_\_\_\_\_

**RETTIG GERMANY GMBH**  
Postfach 1325  
D-38688 Goslar  
T. +49 (0) 5324 808-0  
F. +49 (0) 5324 808-999  
info@purmo.de  
www.purmo.de

