

Vertical

Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss

als fertiglackierter, epoxydharzpulverbeschichteter Flachheizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131 mit profilierter Front, Sickenteilung 33, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751. Entfettet, phosphatiert, tauchgrundiert im KTL-Verfahren und pulverbeschichtet nach DIN 55900.

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

10 Jahre Garantie,

Mit Mittenanschluss 2 x G ½" nach unten plus je Anschlüsse 2 x G ½" seitlich nach unten und oben; Vorlaufanschluss Links, mit Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen), montagefertig inklusive Befestigung, AK3 gemäß VDI 6036, Schrauben und Dübel sowie Blind- und Entlüftungsstopfen

Montageverpackt mit Pappe, Schutzecken und umweltfreundlicher Schrumpffolie.
Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer GUV (außer Typ 10)

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G ½" IG mittig unten, Abstand 50 mm plus 4 x G ½" IG seitlich nach unten und oben,

Vorlauf links

Typen: 10, 20, 21, 22

Bauhöhen: 1500 (nur Typ 10), 1800, 1950, 2100 mm sowie 2300 mm (nur Typ 22)

Baulängen: 450, 600 und 750 mm

Liefernachweis: PG Germany GmbH Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 10, Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss - liefern