

Tackerkiinnike

Tacker-kiinnikkeet on tarkoitettu vesikiertoisten lattialämmitysputkien mekaaniseen kiinnittämiseen foliolla varustettuihin, ekspanderoidusta polystyreenistä (EPS) valmistettuihin tacker-levyihin. Kiinnikkeet varmistavat putkien tarkan asemoinnin sekä luotettavan kiinnityksen ennen lattiarakenteen valua.

Kiinnikkeet ovat yhteensopivia ainoastaan Purmon tacker-työkalun kanssa ja soveltuvat putkille, joiden halkaisija on 14–20 mm.

Tekniset ominaisuudet

Kiinnikkeiden pituudet: 35 mm / 40 mm / 50 mm* / 60 mm* (*tilaustuotteet)

Materiaali: hitsattu ja vahvistettu muovirakenne

Yhteensopivuus: EPS-tackerlevyt ja polystyreenipohjaiset eristelevyt

Suosittelut kiinnikekulutus: n. 4 kiinnikettä per metri putkea

Sopivat putkikoot: Ø 14–20 mm

Lipas-kapasiteetti: 30 kpl kaikissa ko'oissa

Käyttö

Tacker-kiinnikkeet asennetaan Purmon tacker-työkalulla. Kiinnike painetaan EPS-levyyn siten, että putki lukittuu vakaasti ja tarkasti oikeaan asentoon. Asennus suositellaan tehtäväksi kahden asentajan tiiminä parhaan työskentelytehokkuuden ja lopputuloksen varmistamiseksi.

Käyttökohteet

Vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät

EPS-tackerlevyt

Asuinrakennukset, liikerakennukset ja kevyet teollisuuskohteet