

BELIZE E2

*Nordens første ultraeffektive
lavtemperaturreadiator*



BELIZE E2 ER SVÆRT VELEGNET TIL VARME PUMPER


Belize E2 lavtemperaturreadiatorer med E2-teknologi realiserer et unikt produktkonsept som muliggjør en effektiv, økonomisk og estetisk varmeavgivelse ved lave temperaturer.

HØYEFFEKTIV OG INTELLIGENT

På den ene side siden Belize-E2 en høy andel strålevarme gjennom vannoppvarmede plater, og på den andre siden tilbys behovstyrt konveksjonsoptimering. Intelligent styring mellom statisk og dynamisk drift sikrer hurtig varmeavgivelse og korte reaksjonstider med høy effektivitet og maksimal varmekomfort ved fremløpstemperaturer opp til 35 °C. Fremløpstemperaturen må ikke overstige 60 °C.

SKJØNNHET MØTER ØKONOMI

Et avantgarde design oppfyller alle krav til moderne interiører og er en elegant måte å skape merverdi for rommene på. Den lille ekstra investering i den høyere effektiviteten på Belize-E2 sikrer korte avskrivningsperioder. Personlig komfort sikres gjennom manuell temperaturregulering av de enkelte rom.



BELIZE E2

- TYPE:** Fremstilles kun som type 22
- HØYDE:** 500, 600, 900 mm
- LENGDE:** 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
- FARGE:** Pulverlakkert hvit RAL 9016. Fås også i sort med grå sider og topp.



VED NYBYGG

Moderne nybygde hus har allerede en god isoleringsstandard, og de bruker moderne energikilder med lave temperaturer som bruker fornybar energi (tre, pellets, varmepumper eller fjernvarme). Belize E2 er kompatibel med disse varmekildene for fremløpstemperaturer på opp til 40°C og lavere.



Lavtemperaturkompatibel



Høyt økonomiseringspotensial



Moderne design



Intelligent regulering



Svært hurtig varmeavgivelse
og kort reaksjonstid



Utprøvd teknikk med
midttilkobling



VED RENOVERING

Hvis du har oppnådd en god isoleringsstandard med termisk renovering, eller hvis du har installert en moderne varmekilde, er det ideelle vilkår for å bruke Belize E2. Her er det perfekte muligheter til å utnytte fremløpstemperaturer fra 35°C og opp til 60°C, med alle slags energikilder (olje, gass, tre, pellets, fjernvarme eller varmepumpe).



Enkel service



Ideelt til renovering
og nybygg



Fleksibel strømtilkobling



Svært enkel installasjon



Systemkompatibel



Boligkomfort året rundt



BELIZE E2

Høyde	500			600			900		
Type	22			22			22		
Lengde	NRF-nr	Vekt kg	Volum l	NRF-nr	Vekt kg	Volum l	NRF-nr	Vekt kg	Volum l
400	8271796	15	2,4	8271806	17	2,8	8271816	25	4,1
600	8271797	22	3,7	8271807	25	4,3	8271817	36	6,1
800	8271798	29	4,9	8271808	32	5,7	8271818	47	8,2
1000	8271799	35	6,1	8271809	40	7,1	8271819	58	10,2
1200	8271801	42	7,3	8271811	47	8,5	8271821	70	12,2
1400	8271802	49	8,5	8271812	53	9,9	8271822	81	14,3
1600	8271803	55	9,8	8271813	62	11,4	8271823	92	16,3
1800	8271804	62	11,0	8271814	70	14,8	8271824	103	18,4
2000	8271805	69	12,2	8271815	77	14,2	8271825	115	20,4

TILBEHØR

Type	NRF-nr
Belize konsol f/høyde 500	8271826
Belize konsol f/høyde 600	8271827
Belize konsol f/høyde 900	8271828
Belize kupling Cu/Stål 12mm	8271829
Belize kupling Cu/Stål 15mm	8271831
Belize kupling Cu/Stål 16mm	8271832
Belize avstengningsventil 3/4" Rett	8271833
Belize avstengningsventil 3/4" Vinkel	8271834



TOM GUNNAR BRATSBERG

Salgssjef, Purmo Norge

Tel. +47 (0)90 86 96 30

E-post: tom.bratsberg@purmo.no