

TEHNILINE INFORMATSIOON

Uued ventiilid purmo põhjaühendusega paneelradiaatoritele

Lugupeetud härra/proua

Teatame käesolevaga, et alates 2011. aasta 10. jaanuarist on kõigi müügilolevate Rettig ICC tehastes valmistatud PURMO altühendusega paneelradiaatorite tüüpidel ja mõõtudel, so mudelitel:

- Ventil Compact (CV)
- Ventil Compact M (CVM)
- Plan Ventil Compact (FCV)
- Plan Ventil Compact M (FCVM)
- Ramo Ventil Compact (RCV)
- Ramo Ventil Compact M (RCVM)
- Ventil Hygiene (HV)
- Plan Ventil Hygiene (FHV),

sisse viidud konstruktsioonilisi muudatusi. Sisuliselt tähendab see seda, et paneelradiaatori siseventiili tihendi asendit on muudetud selliselt, et tagada liitekohta seni kasutusel olnud lahendusest tihedam sulgumine.

See uuendus on aga tulenevalt uue tihendilahenduse nõuetest tinginud uute ja senisest erinevate Oventrop integreeritud insats-ventiilide kasutuselevõtu.

Lisaks on vastavalt radiaatori tüübileile ja suurusele muudetud vastavate eelseadistatud ventiilide tehaseseadeid, mis on nüüd seatud vahemikku 2-6. Varasemalt olid kõik ventiilid sõltumata radiaatori tüübist ja suurusest seatud alati seadele 6.

Et lihtsustada kasutatavate ja erineva eelseadistusega insats-ventiilide visuaalset eristamist, on nende reguleerimiselemendid nüüdsest tähistatud erinevate värvidega alljärgnevalt:

Eelseade arv	K _v arv [m ³ /h]	Värv	Kataloogi nr.
2	0.13	valge	165 11 62
3	0.27	must	165 11 63
4	0.42	roheline	165 11 64
5	0.56	sinine	165 11 65
6	0.70	punane	165 11 66

Uued insats-ventiilid on samade hüdraulikaomadustega kui senikasutatavadki; lisandunud on erinevate eelseadistuste võimalus, mis võib olla vajadusel sarnane senistele.

Et uued insats-ventiilid nõuavad erinevat tihendit ja nende pikkus on varasemast erinev, ei ole neid võimalik kasutada vanema põlvkonna radiaatorites ega vastupidi.

Et vanema põlvkonna radiaatoreid oleks uue tihendilahendusega kütteseadmetest lihtsam eristada, on alljärgnevatel piltidel näidatud mõlema radiaatoritüübi ventiilipesade sisedetailid.

Uue radiaatoritüübi ventiilipesa (ilma vasest tihendrõngaga) - kohandatud uue insats-ventiili monteerimiseks.



All: vana radiaatoritüübi ventiilipesa (vasest tihendrõngaga) - kohandatud vanemat tüüpi insats-ventiili monteerimiseks.



Alljärgneval fotol on näidatud peamised visuaalsed erinevused vana (vasakult esimene) ja uute, erivärviliste eelseaderattaga (paremal) insats-ventiilide vahel.



Uus konstruktsioon ei mõjuta pakutavate radiaatorite kehtivaid hindu.

Parimate soovidega

Roman Strzelczyk
Tehniline uuringu- ja arendusjuht
Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Rtm. Pileckiego 91
02-781 Warszawa