

# Deklaracja Właściwości Użytkowych



DoP Nr.: P-EPS200-035-T-2018-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	rolljet EPS200, FLOORTEC Tackersystem, EPS 200	
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Dane umieszczone na etykietach na opakowaniu wyrobu	
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Izolacja cieplna w budownictwie	
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Purmo Group Ltd P.O. Box 115 FI-00121 Helsinki	tel: +358 9 6188 3188 info@purmogroup.com www.purmogroup.com
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:		
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	AVCP 3	
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną zostało przeprowadzone badanie zgodnie z systemem AVCP3 i wydano:	Sprawozdanie z badań odnośnie reakcji na ogień, oporu cieplnego i wytrzymałości na ściskanie	
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy	
9. Professed performance:	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5CS(10)200-BS250	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13163:2012 + A2:2016
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą	NPD 2)	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych <sup>1)</sup>	NPD 2)	
Wskaźnik izolacyjności od szkodliwych dźwięków powietrznych przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych	Szywność dynamiczna	NPD 2)	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	–	NPD 2)	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ( dla podłóg )	Szywność dynamiczna	Tablica B	
	Grubość, d <sub>L</sub>	NPD 2)	
	Ścisłość	NPD 2)	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia <sup>1)</sup>	NPD 2)	
Opór cieplny	Opór cieplny	siehe Tabelle A	
	Współczynnik przewodzenia ciepła	0,035 W/mK	
	Grubość, dL	T(2)	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD 2)	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)200	
	Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	NPD 2)	
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie (wartość graniczna )	BS250	
	Wytrzymałość na zginanie	BS250	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czolowych	NPD 2)	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	<sup>3)</sup>	spełniony	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	spełniony	
	Stabilność wymiarowa	DS(N)5	
	Trwałość właściwości	spełniony	
	Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych	NPD 2)	
	Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	NPD 2)	
	Odporność na zamrażanie - odmrażanie	NPD 2)	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD 2)	
	Odporność na zamrażanie - odmrażanie	NPD 2)	
	Długotrwała redukcja grubości	NPD 2)	


1) Metoda badania w trakcie opracowywania. Deklaracja właściwości użytkowych zostanie zmieniona w razie potrzeby po wprowadzeniu metody.  
 2) NPD - No Performance Determined ( właściwość użytkowa nie jest określana )  
 3) Brak zmiany właściwości reakcji na ogień dla wyrobów z EPS  
 W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny: Nie dotyczy


Tablica A: opór cieplny zgodnie z:

EN 13163:2012 +A2:2016

Grubość nominalna [mm]	20	25	30	35	40	50
Opór cieplny [m <sup>2</sup> K/W]	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,40

Helsinki, TT.06.20

  
 Dominik Roessler  
 Director Operations  
 Purmo Group Ltd.

  
 Johan Struyf  
 Director Research & Development  
 Purmo Group Ltd.