

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



KEA

Grzejniki łazienkowe

PURMO 

DPIN6MAP04

INSTALACJA I MONTAŻ GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO KEA

Instalacja i uruchomienie grzejnika KEA powinno zostać wykonane przez uprawnioną do tego firmę. Należy również uwzględnić obowiązujące normy i przepisy. Podłączenie instalacji należy przygotować uwzględniając wymiary grzejnika oraz jego podłączenia.. Zalecane jest utrzymanie minimalnej 100mm odległości boku grzejnika do najbliższej ściany.

WSKAZÓWKI

A. W przypadku nie instalowania grzałki elektrycznej, można użyć mufy **III** jako przyłącze zasilania a mufy **IV** jako przyłącze powrotu G 1/2".

Pozostałe mufy zaślepić korkami zaślepiającymi, które są dołączone do wyposażenia dodatkowego.

B. W przypadku instalowania grzałki elektrycznej, zaleca się użycie jednej z muf **III** lub **IV** dla grzałki, a drugą zaślepić.

Zaleca się również wykonanie zasilania na kolektorze pionowym, w którym zamontowana została grzałka elektryczna wykorzystując jedną z muf **I** lub **II**, natomiast druga z tych muf zostanie użyta jako powrót.

Należy przy tym przestrzegać wskazówek, zalecanych przez danego producenta grzałek, dotyczących samego montażu grzałki elektrycznej.

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Nasadki metalowe **1** osadzić we wsporniki montażowe **2** (rys. 3) i oznaczyć żądane pozycje **A** i **B**. Za pomocą wiertła dn10 wywiercić otwory i zamontować w nich kołki rozporowe (rys. 1 i 2).

Wskazówka:

*W celu bezproblemowej instalacji należy bardzo dokładnie zmierzyć odstęp między wspornikami **2** (rys. 1, 2 i 3).*

W razie potrzeby, zależnie od stanu ściany, można wykorzystać załączone do zestawu elementy wspomagające montaż z tworzywa sztucznego **3** i nakleić na wsporniki **4** (rys. 3). Przy tym należy zwrócić uwagę na czystość klejonych powierzchni.

Zamocować wsporniki ściennie **4** prostopadle do ściany, przy czym otwory **5** we wspornikach skierowane powinny być na zewnątrz oraz śruby służące do montażu do ściany **6** muszą zostać zamocowane w samych wspornikach **4** (proponuje się skontrolowanie odstępów między wspornikami **4** przed zamontowaniem grzejnika).

Osadzić wsporniki montażowe **2** we wspornikach ściennych **4** w pozycji **A** i **B**, a następnie zamocować je przy pomocy śrub metalowych **7** (służą one do określenia odległości od ściany i wypoziomowania grzejnika).

W przypadku, gdy przyłącza zasilania i powrotu nie pasują idealnie do siebie, dobór odpowiedniej odległości regulowany jest przy pomocy podłużnego otworu w ruchomej blaszce **8** umieszczonej we wsporniku ściennym **4**.

Idea montażu na ścianie pomyślana jest jako system przeznaczony dla gotowych ścian.

BH	X	Y
1022	800	640
1502	1280	1120

BH	X
1262	960
1742	1440

A technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, shown in a cross-sectional view. The assembly consists of several components labeled with numbers 1 through 8. Part 1 is a small pin or screw. Part 2 is a large, cylindrical component, possibly a valve body or housing. Part 3 is a curved, hatched surface, likely a diaphragm or seal. Part 4 is a small, rectangular component. Part 5 is a small, cylindrical component. Part 6 is a long, thin rod or pin. Part 7 is a small, cylindrical component. Part 8 is a small, rectangular component. The drawing is a black and white line drawing with hatching used to indicate different materials or sections.

OPIS GRZEJNIKA

Grzejniki KEA są eleganckimi grzejnikami łazienkowymi. Przystosowane są do podłączenia w systemach centralnego ogrzewania przy maksymalnej temperaturze pracy 110°C oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Niezmiennie, wysokie standardy jakości podlegają ciągłej kontroli służb wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Nie zezwala się na prace naprawcze przy grzejnikach (np. Spawanie) wykonywane na własną rękę, a także inne działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

Rodzina produktów KEA może zostać wyposażona w grzałkę elektryczną i wtedy regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa się przy użyciu głowicy termostatycznej zamontowanej na zaworze grzejnikowym.

wymiary grzejnika długość / wysokość [mm]	PTC-elektr.elem grzewczy [W] przy 60C
600 x 1022	300
600 x 1262	300
600 x 1502	600
750 x 1262	600
750 x 1502	600
750 x 1742	600
900 x 1502	600
900 x 1742	600

OBSŁUGA I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Grzejniki łazienkowe KEA są produktami wysokiej jakości, służącymi nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale i do suszenia ręczników. Z tego też względu nie należy zapominać, że posiadają one gorące powierzchnie.

Nie zezwala się natomiast na używanie grzejników do innych celów, jak np. drabinki sportowe.

Do czyszczenia powierzchni grzejników należy stosować środki o łagodnym działaniu, nie uszkodzających powierzchni. W razie użycia grzałki elektrycznej, przyrost objętości wody musi być skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotnego.

Zaleca się także zamknięcie głowicy termostatycznej na zasilaniu.

Ogrzewanie elektryczne może zostać uruchomione tylko wtedy, gdy grzejnik wypełniony został całkowicie wodą. Jeżeli grzejnik działa jako elektryczny poprzez użycie grzałki elektrycznej, to ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa nie może być całkowicie zakryty.