

Sèche-serviettes **BANGA** - eau chaude -




L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Banga de la marque FINIMETAL**
bénéficiant de la certification NF et EN 442.

Caractéristiques techniques du Banga

Sèche-serviettes identifiable par ses lignes droites relève d'une fabrication française
aux **tubes soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.**


- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
- Hauteur : 862 à 1868 mm.
- Largeur : 500, 600 & 750 mm.
- Pression de service : 10 bar.
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21) et purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 3 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

Fixations








3 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Raccordement



Equipé de 2 orifices en bout ($\varnothing$ 15/21) et purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21).

PRESENTATION DE LA GAMME

BAN1550 15 tubes	BA2150/ BAN2150 21 tubes	BA2650 - BA2660/ BAN2660 26 tubes	BAN3050 30 tubes	BA3260/ BAN3260 32 tubes	BA3660/ BAN3675 36 tubes
 Eau Chaude 862 mm 	 EC 1 222 mm  Élec. 1 298 mm 	 EC 1 537 mm  Élec. 1 613 mm 	 EC 1 537 mm 	 EC 1 807 mm  Élec. 1 886 mm 	 EC 1 807 mm  Élec. 1 886 mm 
 500 mm	 500 mm	 500/600 mm	 500 mm	 600 mm	 600/750 mm
 Δt 50°C 374 W	 Δt 50°C 528 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 649 W  Élec. 750 W	 Δt 50°C 689 W	 Δt 50°C 921 W  Élec. 1000 W	 Δt 50°C 1183 W  Élec. 1250 W