

TEMPCO TOUCH E3



SE

Pekskärmen Touch E3 kan kopplas till vissa LVI enheter.
För mer information läs enhetens bruksanvisning.

ANVÄNDA TOUCH TOUCH E3 MED YALI-ELRADIATORER

A. NÖDVÄNDIGA PRODUKTER

- 1) Tempco Touch E3 Touch (nedan Touch E3), E-nr 85 000 14.



- 2) Elradiator från LVI med radiostyrd termostat kompatibel med Touch E3 (i denna anvisning beskrivs radiatortyperna Yali Digital, Parada och Ramo)



- 3) Smarttelefon eller surfplatta samt internet/mobilanslutning och Wifi-router för fjärrstyrning av värmen.



B. INNAN DU BÖRJAR

Radiatorerna ska vara installerade och anslutna till elnätet och påslagna. Touch E3 ska vara inkopplad med anslutningskabeln eller fast installerad och påslagen med on/off-knappen på baksidan. Om man vill använda sig av batteriet så ska Touch E3 laddas minst 1 h först.

C. TOUCH E3 – STEG 1 MENU – MENY



- 1) Välj **D**, välj språk efter landets flagga.
- 2) Välj **F**, användarinställningar. Ställ in tid, datum, temperaturenhet m.m.
- 3) Välj **I**, parameterinställningar. Håll inne knappen länge om den har en röd prick.
- 4) Välj **Skapa hus** och skapa alla rummen.

D. PARA IHOP RADIATORN OCH TOUCH E3 – STEG 2 – PARAMETERINSTÄLLNINGAR



- 1) Touch E3: Välj **I** och sedan Para ihop med radio.
- 2) Välj **Värme**, och välj vilket rum som du vill koppla en radiator till. Ett meddelande visas, läs och

bekräfta med den gröna boken. Meddelandet betyder att den första radiatorn man kopplar till ett rum blir master, om man sedan kopplar fler radiatorer till samma rum så blir de slavar. Nu ska den gröna radiosignalknappen synas, vänta med att trycka på den.

- 3) Radiator Yali Digital, Parada och Ramo: Tryck på **OK** i 5 sekunder så att **fFi** visas. Välj **+** eller **-** för att få fram **rF.bi**. Tryck på **OK**.



- 4) Touch E3: Fortsätt genom att trycka på den gröna radiosignalknappen så att radiatorn och Touchen paras ihop. Det tar några sekunder.
- 5) Fortsätt på samma sätt med punkt 2), 3) och 4) för varje radiator tills alla radiatorer i huset är kopplade till Touch E3.

E. ANSLUTA TOUCH E3 TILL WIFI – STEG 3 – PARAMETERINSTÄLLNINGAR

- 1) Touch E3: Välj **I** och därefter WIFI-inställningar.
- 2) Välj **Sök nätverk** (vanligast). Touch E3 skannar alla tillgängliga nätverk. Upprepa om det önskade nätverket inte hittas. Välj **Manuellt** om det önskade nätverket inte hittas, och skriv in ditt nätverksnamn (SSID).
- 3) Välj det nätverk som du vill ansluta Touch E3 till, (vid manuell uppkoppling välj WPA2) och ange nyckelkoden för nätverket/routern (Nyckelkoden (Key Code) står oftast på undersidan av routern). När anslutningen är klar blir Status 1/2 i WIFI-inställningarna grön. Det kan ta någon minut innan routern delar ut IP adress så att det blir status 1/2. Efter ytterligare någon minut ska statusen bli 2/2, då har Touchen kontakt med LVIs CleverTouch server.

F. STYRA VÄRMEN MED SMARTTELEFON ELLER SURFPLATTA (ANDROID OCH IOS)

- 1) Välj gratisappen CleverTouch Gen.2 i Google Play eller Apple Store beroende på mobil. Installera och öppna appen.
- 2) Skapa ett konto i appen med din e-postadress och ett lösenord.
- 3) Öppna kontot och begär en ihopkopplingskod från

servern. Tryck på **+** och **SKICKA KOD**, så skickas koden till din e-post-adress.

- 4) Ange koden i Touch E3 genom att gå in på Wifi knappen i huvudmenyn och skriv in den under Lösenord Internet. Koden gäller i 24 timmar.
- 5) Nu kan du styra värmen på tre sätt – med smarttelefon eller surfplatta, med Touch E3 och direkt via radiatorns kontrollpanel.

För att få ut det mesta av radiatorn och styrningen av den är det viktigt att du läser igenom anvisningarna och vidtar följande åtgärder, se anvisningarna i båda bruksanvisningar:

- 1) Ställ in standardvärdena komfortvärme (sol), reducerad värme (måne), och anti-frostläge (snöflinga) för varje radiator enligt dina önskemål på Touch E3.



- 2) Om man vill ha lägre ytemperatur på radiatorerna så måste det ställas in i Touch E3, tryck på **"i"** i rummet och sedan tryck på inställningsknappen i 3 s, välj sedan **Maximal värmenivå**.
- 3) Med Touch E3 kan du enkelt begränsa temperaturintervallet i ett rum till t.ex. max 21 till minst 8 grader, se värmeinställningar, **I** parameter inställningar.
- 4) Använd knapplåset på radiatorn eller låset på Touch E3 om du inte vill att andra ska kunna reglera temperaturen.
- 5) Vid ökat avstånd kan Tempco RF-signalförstärkare köpas till.

Touch E3 fungerar även med följande radiatorer från LVI: Epok, Tamari, Sanbe, Langila och Yali GV.

