



Egenskaper:

- Färdiga paket för snabb installation
- För botten, sida eller topp montering
- För nyggnation eller renovering

Radpaks - färdiga paket till radiatorer

Radpaks är ventilkitt anpassade för olika typer av apparater. Radpaks innehåller de komponenter som är anpassade för respektive typ av installation samt rumsapparat.

» Radpaks finns i olika utföranden till Purmo Compact C, Purmo Compact (CV), Thermopanel och Purmo Kon.

SORTIMENT

Benämning	RSK Nr.
Radpak 1	4795910
Radpak 2	4795911
Radpak 3	4795912
Radpak 4	4795913
Radpak 5	4795914
Radpak 6	4795921
Radpak 7	4795922
Radpak 8	4795923
Radpak 9	4795924



Radpak 1



Radpak 2



Radpak 3



Radpak 4



Radpak 5



Radpak 6



Radpak 7



Radpak 8



Radpak 9

Beskrivning *RadPaks*

Användningsområde

Radpaks är ventilkit anpassade för olika typer av apparater.

För att temperaturreglera din rumsapparat, tex. en radiator eller konvektor.

Beskrivning:

Radpaks innehåller de komponenter som är anpassade för respektive typ av installation samt rumsapparat.

Se nedan beskrivning av de olika typerna för att enkelt välja vilken som passar just den rumsapparat du har valt.



Produktinformation *RadPak 1*

Radpak 1

Beskrivning:

Används till Purmo Compact C och hygiene radiator.

Den ansluts parallellt med väggen med raka anslutningar.

Tilloppet är i toppen av radiatoren antingen vänster eller höger, och returanslutningar är botten vänster eller höger.

Purmo Compact C regleras av termostatventil typ Evoflow samt termostaten Evosense.

Returventil och anslutningarna MAB 1/2" till radiatoren medföljer.

Max temperatur:

100°C

Min temperatur:

5°C

Kapacitet:

$K_v \Delta T_{2K}$ 0,02-0,40

K_v 0,02-0,82

K_{vs} 0,82

Material:

Lågblyad mässing (Evosense/Evoflow), mässing, PBT, POM, Stål, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Evosense och Evoflow.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 10	FZ9L6000100X00SE0	Radpak 1	För Purmo Compact C/hygien radiator



Beskrivning *RadPak 2*

Radpak 2

Beskrivning:

Används till Purmo Compact C, Narbonne och hygiene radiator.

Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör utifrån golv eller vägg.

Tilloppet är i toppen av radiatoren antingen vänster eller höger, och retur är botten vänster eller höger, och uppåt innåt eller nedåt.

Purmo Compact C regleras av termostateventil typ FV samt termostaten Evosense.

Returventil och anslutningarna MAB 1/2" till termostatventilen medföljer.

Max temperatur:

100°C

Min temperatur:

5°C

Kapacitet:

$K_v \Delta T_{2K} 0,7$

$K_{vs} 1,2$

Material:

Lågblyad mässing (Evosense), mässing,

PBT, POM, Stål, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Evosense och FV-serien.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 11	FZ9L6000200X00SE0	Radpak 2	För Purmo Compact C/Narbonne/hygiene radiator



Beskrivning *RadPaks 3*

Radpak 3

Beskrivning:

Används till Purmo Compact C, Narbonne och hygiene radiator.

Den ansluts från golvet eller från vägg

Tilloppet är top antingen vänster eller höger, och retur är botten vänster eller höger.

Purmo Compact C regleras av termostatventil typ Evoflow samt termostaten Evosense.

Returventil och anslutningarna till radiatören medföljer.

Max temperatur:

100°C

Min temperatur:

5°C

Kapacitet:

$K_v \Delta T_2 K$ 0,02-0,40

K_v 0,02-0,82

K_{vs} 0,82

Material:

Lågblead mässing (Evosense/Evoflow), mässing,

PBT, POM, Stål, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Evosense och Evoflow.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 12	FZ9L6000300X00SE0	Radpak 3	För Purmo Compact C/Narbonne/hygiene radiator



Beskrivning *RadPaks 4*

Radpak 4

Beskrivning:

Används till Purmo Compact (CV), CVM, Plint och hygiene radiator.

Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör utifrån vägg

Tilloppet är underifrån antingen vänster eller höger

Purmo Compact C regleras av integrerad radiator ventil typ FLA samt termostaten Evosense.

Avstängning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medföljer.

Max temperatur:
90°C

Min temperatur:
5°C

Kv värde (förinst värde) med termostat/utan termostat:
0,016-0,52/0,016-0,81

Anslutningar:

c/c50 mot rörnätet. För termostat M28x1,5.

Material:

Mässing, POM, Noryl, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för FLA, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 13	FZ9L6000400X00SE0	Radpak 4	För Purmo Compact (CV)/CVM/Plint/hygiene radiator



Beskrivning *RadPaks 5*

Radpak 5

Beskrivning:

Används till Purmo Compact (CV), CVM, Plint och hygiene radiator.
Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör från golv.
Tilloppet är underifrån antingen vänster eller höger.

Purmo Compact C regleras av integrerad radiator ventil typ FLA samt termostaten Evosense.
Avstängning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medföljer.

Max temperatur: 90°C **Min temperatur:** 5°C **Kv värde (förinst värde) med termostat/utan termostat:** 0,016-0,52/0,016-0,81

Anslutningar:

c/c50 mot rörnätet. För termostat M28x1,5.

Material:

Mässing, POM, Noryl, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för FLA, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 14	FZ9L6000500X00SE0	Radpak 5	För Purmo Compact (CV)/CVM/Plint/hygiene radiator



Beskrivning *RadPaks 6*

Radpak 6

Beskrivning:

Används till Thermopanel radiator.

Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör från golv

Tilloppet är underifrån/sida antingen vänster eller höger

Thermopanel radiator regleras av integrerad radiator ventil typ TIF samt termostaten Evosense. Avstängning finns i H stycket och anslutningar till radiatoren medföljer.

Max temperatur:
90°C

Min temperatur:
5°C

Kv värde (förinst värde) med termostat/utan termostat:
0,016-0,52/0,016-0,81

Anslutningar:

c/c40 mot rörnätet. För termostat M28x1,5.

Material:

Mässing, POM, Noryl, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 21	FZ9L6000600X00SE0	Radpak 6	För Thermopanel radiator



Beskrivning *RadPaks 7*

Radpak 7

Beskrivning:

Används till Thermopanel radiator.

Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör utifrån vägg

Tilloppet är underifrån/ sida antingen vänster eller höger

Thermopanel radiator regleras av integrerad radiator ventil typ TIF samt termostaten Evosense. Avstängning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medföljer.

Max temperatur:

90°C

Min temperatur:

5°C

Anslutningar:

c/c40 mot rörnätet. För termostat M28x1,5

Material:

Mässing, POM, Noryl, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Thermopanel samt Evosense.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 22	FZ9L6000700X00SE0	Radpak 7	För Thermopanel radiator



Beskrivning *RadPaks 8*

Radpak 8

Beskrivning:

Används till Purmo Kon konvektor.

Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör utifrån vägg

Tilloppet är underifrån antingen vänster eller höger

Purmo Kon regleras av integrerad radiator ventil typ OV samt termostaten Evosense.

Avstängning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medföljer.

Max temperatur: 90°C **Min temperatur:** 5°C

Anslutningar:

c/c50 mot rörrätet. För termostat M30x1,5

Material:

Mässing, POM, Noryl, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Purmo Kon, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 23	FZ9L6000800X00SE0	Radpak 8	För Purmo Kon konvektor



Beskrivning *RadPaks 9*

Radpak 9

Beskrivning:

Används till Purmo Kon konvektor.

Den ansluts vinkelrät exempelvis med rör från golv.

Tilloppet är underifrån antingen vänster eller höger.

Purmo Kon regleras av integrerad radiator ventil typ OV samt termostaten Evosense.

Avstängning finns i H stycket och anslutningar till radiatorn medföljer.

Max temperatur: 90°C
Min temperatur: 5°C

Anslutningar:

c/c50 mot rörnätet. För termostat M30x1,5

Material:

Mässing, POM, Noryl, EPDM.

För fullständig teknisk data, se datablad för Purmo Kon, Evosense samt H-stycke.

RSK-nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
479 59 24	FZ9L6000900X00SE0	Radpak 9	För Purmo Kon konvektor

