

Värmeavgivning

Vikt och vattenvolym

Data avser komplett färdig konvektor inkl. ventil och anslutningar. Värmeavgivningen är bestämd enligt ISO-föreskrifter. Rumstemperatur 20°C.

Typ		TC 1 – TCK 1				TC 2 –TCK 2					
Sär- beteck- ning	Bredd mm	Värmeavgivning W			Vikt kg	Volym liter	Värmeavgivning W			Vikt kg	Volym liter
		80/60°	60/45°	55/45°			80/60°	60/45°	55/45°		
		Δt 50°	Δt32.5°	Δt 30°			Δt 50°	Δt32.5°	Δt 30°		

Höjd 200 mm

204	415	170	95	90	2,5	0,3	335	185	175	4,5	0,5
207	715	325	180	170	3,4	0,5	635	350	325	6,3	0,8
210	1015	485	265	250	4,3	0,7	940	520	485	8,1	1,2
213	1310	645	355	330	5,2	0,9	1260	690	650	9,9	1,6
216	1610	810	445	415	6,0	1,1	1580	870	815	11,6	2,0
219	1910	975	535	505	6,9	1,3	1900	1050	980	13,3	2,4
222	2205	1140	630	590	7,8	1,5	2220	1230	1150	15,1	2,8
225	2505	1310	725	675	8,7	1,7	2560	1410	1320	16,9	3,2

Höjd 300 mm

304	415	230	125	120	3,2	0,5	450	250	230	5,9	0,8
307	715	435	240	225	4,5	0,8	850	470	440	8,5	1,4
310	1015	645	355	335	5,8	1,1	1260	695	650	11,1	2,0
313	1310	865	475	445	7,0	1,4	1680	925	870	13,6	2,6
316	1610	1080	595	560	8,3	1,7	2120	1160	1090	16,1	3,2
319	1910	1310	720	675	9,6	2,0	2540	1400	1310	18,7	3,8
322	2205	1530	845	790	10,9	2,3	2980	1640	1540	21,3	4,4
325	2505	1760	970	905	12,1	2,6	3420	1890	1770	23,8	5,0

Höjd 400 mm

404	415	290	160	150	3,8	0,6	560	310	290	7,2	1,0
407	715	545	300	280	5,5	1,0	1060	585	545	10,6	1,8
410	1015	810	445	420	7,2	1,4	1570	865	810	14,0	2,6
413	1310	1080	595	560	8,9	1,8	2100	1160	1080	17,3	3,4
416	1610	1360	745	700	10,6	2,2	2640	1450	1360	20,7	4,2
419	1910	1640	900	845	12,3	2,6	3180	1750	1640	24,1	5,0
422	2205	1920	1060	990	14,0	3,0	3720	2060	1920	27,5	5,8
425	2505	2200	1210	1140	15,7	3,4	4280	2360	2200	30,8	6,6

Höjd 500 mm

504	415	345	190	180	4,5	0,7	675	370	345	8,5	1,2
507	715	655	360	335	6,6	1,2	1270	700	655	12,7	2,2
510	1015	970	535	500	8,7	1,7	1890	1040	975	16,9	3,2
513	1310	1290	715	670	10,8	2,2	2520	1390	1300	21,1	4,2
516	1610	1620	895	840	12,9	2,7	3160	1740	1630	25,3	5,2
519	1910	1960	1080	1010	15,0	3,2	3800	2100	1960	29,5	6,2
522	2205	2300	1270	1190	17,1	3,7	4460	2460	2300	33,7	7,2
525	2505	2640	1450	1360	19,2	4,2	5150	2820	2640	37,9	8,2

Värmeavgivningen gäller vid normal montering. Vid omräkning till andra temperaturområden, se under "Dimensionering".