



Petite Liquid

Głowica termostatyczna
Automatyka i zawory

KARTA KATALOGOWA

Głowica termostatyczna Purmo **Petite Liquid**



Głowica termostatyczna Purmo Petite Liquid

Głowice termostatyczne Petite Liquid służą do regulacji przepływu czynnika w grzejnikach centralnego ogrzewania i są przeznaczone do automatycznego sterowania otwarciem zaworu termostatycznego w celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu.

PETITE LIQUID			
typ	kolor	wymiary	kod zamówienia
Petite Liquid	biały	M30x1,5	FD0XHEAVTRCD1600

Głowica termostatyczna Purmo Petite Liquid posiada podłączenie M30x1,5 i pasuje do wszystkich termostatycznych wkładek zaworowych stosowanych w grzejnikach płytowych Purmo (CV, FCV, RCV, HV, FHV, Plint P, Plint PD, Plint R oraz Plint RD).



DANE TECHNICZNE

- Skala od 0 do 5 zgodnie z poniższą tabelą (* ustawienie ochrony przed zamarzaniem)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie statyczne 10 bar
- Maksymalne ciśnienie różnicowe 0,6 bar
- Przepływ nominalny 170 kg/h
- Maksymalna temperatura zasilania 120 °C
- Głowica może być zainstalowana poziomo lub pionowo
- Głowica termostatyczna jest certyfikowana zgodnie z normą EN 215
- 0 = zamknięcie przepływu

PETITE LIQUID						
0 °C	3 °C	10-12 °C	14-16 °C	18-20 °C	22-24 °C	26-28 °C
0	*	1	2	3	4	5

PURMO GROUP POLAND Sp. z o.o.

02-777 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. 22 544 10 00
e-mail: purmow@purmo.pl
www.purmo.pl