

evo*sense*



- Miljøvenlig
- Præcision
- Energibesparende
- Mål: M28x1,5
- Temperatur: 0°C till +28°C

Anvendelsesområde

Evosense termostat bruges til at regulere rumtemperaturen via termostatventiler i varmesystemer.

MMA Evosense passer til alle MMA's termostatventiler og radiatorkoblinger.

Beskrivelse

Evosense er en selvvirkende justerbar termostat, der er tilpasset til MMA's ventilsortiment for at give den bedst mulige rumtemperatur styring.

Den indstillede værdi vises i et vindue på termostaten, som standard 0-28 °C, men den kan leveres maks.- eller min.-begrænset fra fabrikken.

Symbolet * beskytter mod frostskeer i f.eks. rum, der ikke er i brug.

Ventilen lukker for flow, når termostaten er indstillet til 0.

Ved service/vedligeholdelse anbefales det at proppe vandforsyningen.

MMA's betegnelser henviser til lukketemperaturer, hvor termostaten er helt lukket.

Rumtemperaturen bliver ca. 2 °C lavere.

Evosense passer på alle MMA's ventiler og har en tilslutning, som er M28x1,5.

Til ventiler af andet fabrikat fås den også med tilslutning M30x1,5.

Evosense er godkendt i henhold til EN215 sammen med VR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15 og FVAV15.

Evosense Sprint er udstyret med afbalanceringsstift for at muliggøre præcis og tidsbesparende idriftsættelse.

Evosense Sprint skal anvendes til termostatventilen FVRe.

Evosense Remote anvendes, hvor føleren ikke kan placeres ved radiatorventilen.



Tekniske data **evo**sense

**Reguleringsområde**

0-28°C

Begrænsningsnøjagtighed

±0,5°K

Hysteres

0,24 K

Vandtemperaturfølsomhed

0,65 K

Differenstrykfølsomhed

0,2 K

Reaktionstid

22 minutter

Maks. oplagringstemperatur

50°C

Materiale

Blyfri/lav-bly messing, PBT, POM, stål

Farve**NCS****RAL**

Hvid

0500N

RAL 9016

Sort

8500N

RAL 9011

Vægt

118 g

Godkendelser / klassificering

SundaHus Klass B

Byggvarubedömningen Accepteret

Evosense-termostaten kan klare belastning i henhold til EN 215 med 15 kg.

Evosense **Public** er forstærket og klarer belastninger på op til 60 kg.

Produktinformation **evo**sense



Bestillingsnumrer

Evosense i standardudførelse med skjult begrænsning.

Temperaturområder som i nedenstående tabel.

VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve
	FD0T10M2800A28SE0	Evosense	0-28°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A18SE0	Evosense	0-18°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A19SE0	Evosense	0-19°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A20SE0	Evosense	0-20°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A21SE0	Evosense	0-21°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A22SE0	Evosense	0-22°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A23SE0	Evosense	0-23°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A24SE0	Evosense	0-24°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A25SE0	Evosense	0-25°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800A26SE0	Evosense	0-26°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M3000A28SE0	Evosense	0-28°C, M30x1,5	Hvid

VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve
	FD0T10M2800B18SE0	Evosense	8-18°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800B20SE0	Evosense	8-20°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800B22SE0	Evosense	8-22°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800B23SE0	Evosense	8-23°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800B24SE0	Evosense	8-24°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800B25SE0	Evosense	8-25°C, M28x1,5	Hvid
	FD0T10M2800B26SE0	Evosense	8-26°C, M28x1,5	Hvid

VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve	Anmærkning
	FD0T10M2800A28BP0	Evosense	0-28°C, M28x1,5	Hvid	100-pack bulk
	FD0T10M2800A22BP0	Evosense	0-22°C, M28x1,5	Hvid	100-pack bulk
	FD0T10M2800A23BP0	Evosense	0-23°C, M28x1,5	Hvid	100-pack bulk
	FD0T10M2800A24BP0	Evosense	0-24°C, M28x1,5	Hvid	100-pack bulk
	FD0T10M2800B22BP0	Evosense	8-22°C, M28x1,5	Hvid	100-pack bulk
	FD0T10M2800B24BP0	Evosense	8-24°C, M28x1,5	Hvid	100-pack bulk

Produktinformation **evosense**



Bestillingsnumrer

Evosense Sprint i standardudførelse med skjult begrænsning samt balanceringsprint.

Temperaturområder som i nedenstående tabel.



VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve	Anmærkning
	FD0T20M2800A28SE0	Evosense	0-28°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A18SE0	Evosense	0-18°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A20SE0	Evosense	0-20°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A21SE0	Evosense	0-21°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A22SE0	Evosense	0-22°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A23SE0	Evosense	0-23°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A24SE0	Evosense	0-24°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A25SE0	Evosense	0-25°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800A26SE0	Evosense	0-26°C, M28x1,5	Hvid	sprint


VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve	Anmærkning
	FD0T20M2800B18SE0	Evosense	8-18°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800B20SE0	Evosense	8-20°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800B22SE0	Evosense	8-22°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800B23SE0	Evosense	8-23°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800B24SE0	Evosense	8-24°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800B25SE0	Evosense	8-25°C, M28x1,5	Hvid	sprint
	FD0T20M2800B26SE0	Evosense	8-26°C, M28x1,5	Hvid	sprint

Bestillingsnumrer

Evosense Remote i standardudførelse med skjult begrænsning.
Temperaturområder som i nedenstående tabel.



VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve	Anmærkning
	FD0T30M28M2A28SE0	Evosense remote	0-28°C reg. område	Hvid	2 m kapillarrør
	FD0T30M28M5A28SE0	Evosense remote	0-28°C reg. område	Hvid	5 m kapillarrør
	FD0T30M28M8A28SE0	Evosense remote	0-28°C reg. område	Hvid	8 m kapillarrør
	FD0T30M28M2A22SE0	Evosense remote	0-22°C reg. område	Hvid	2 m kapillarrør
	FD0T30M28M2A23SE0	Evosense remote	0-23°C reg. område	Hvid	2 m kapillarrør
	FD0T30M28M2A24SE0	Evosense remote	0-24°C reg. område	Hvid	2 m kapillarrør
	FD0T30M28M2B28SE0	Evosense remote	8-28°C reg. område	Hvid	2 m kapillarrør
	FD0T30M28M1T10SE0	Evosense remote T10	5-49°C reg. område	Hvid	1,5 m kapillarrør
	FD0T30M28M2T10SE0	Evosense remote T10	5-49°C reg. område	Hvid	2 m kapillarrør
	FD0T30M28M5T10SE0	Evosense remote T10	5-49°C reg. område	Hvid	5 m kapillarrør



Bestillingsnumrer

Evosense Black



VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve
	FD0T10M2800A28SESLAC	Evosense black	0-28°C, M28x1,5	Sort

Bestillingsnumrer

Evosense Public



VVS - nummer	Artikelnummer	Benævnelse	Beskrivelse	Farve	Anmærkning
	FD0T70M2800A28SE0	Evosense public	0-28°C, M28x1,5	Hvid	til offentlige miljøer
	FD0T70M3000A28SE0	Evosense public	0-28°C, M30x1,5	Hvid	til offentlige miljøer
	FD0T70M2800B23SE0	Evosense public	8-23°C, M28x1,5	Hvid	til offentlige miljøer
	FD0T70M2800A22SE0	Evosense public	0-22°C, M28x1,5	Hvid	til offentlige miljøer
	FD0T70M2800A23SE0	Evosense public	0-23°C, M28x1,5	Hvid	til offentlige miljøer
	FD0T70000TOX00SE0	Monteringsværktøj			til offentlige miljøer

Vi forbeholder os ret til at ændre produkterne uden varsel