

# Squara E | Dataark

## Konstruksjon

Multifunksjonell design radiator med firkantede varmerør 30 x 30 mm og oppsamlingsrør 40 x 30 mm. Sveisene mellom varme- og oppsamlingsrørene er helt polert, og danner en sømløs overgang.

## Elektrisk tilkobling

Schuko-kontakt med 1,5 m lang kabel for 230 V; Varmeelementer og infrarød romtermostat er inkludert. Varmeelementets effekt er valgt for å oppnå en overflatetemperatur på 60 °C (ved innstilling av romtemperatur 100 %, 230 V, 20 °C).

## Montering

Håndduktørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter. Konsollene er fargetilpasset håndtørkerfargen. Montering kun utenfor verneområdet 1.

## Monteringssett

4 veggbraketter i stål. Montering på veggen utføres ved hjelp av braketter spesielt utviklet for denne typen rør. De oppfyller kravene klasse 3 i VDI 6036.

## Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.



elektrisk



5 år på kropp



2 år på elektrisk/  
elektroniske deler

## Merke

Purmo

## Navn på produkt

Squara E

## Materiale

Radiatorer i henhold til EN442-1 og -2 – Stål (E220-CR2-S3-EN-10305-5) –  
Materialtykkelse 1,5 mm

## Standard

CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv –  
EMC-direktivet



# Squara E | Dataark



## Karakterisering

De firkantede varmerørene, som er symmetrisk ordnet i rammen, skaper en enkel, rolig form.

## Belegg


Lakkering i henhold til DIN 55900 og EN 442 (forurensningsfritt):

- Forbehandling: avfetting, fosfatisering og skylling med demineralisert vann
- Primer: Påføring av primeren ved kataforese
- Overflatefinish: slitesterkt pulverbelegg

## Produkt

4 modeller:

- 3 høyder: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 lengder: 500, 600 mm



Høyde (B) = 1120 mm    Høyde (B) = 1360 mm    Høyde (B) = 1840 mm

## Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.

SQUARA E						
NRF-Num-mer	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277279	1120	1188	500	15,40	400	Hvit RAL9016
8277281	1120	1188	500	15,40	400	Antracitt grå RAL7016
8277282	1120	1188	500	15,40	400	Jet Black RAL9005
8277283	1360	1428	500	18,50	600	Hvit RAL9016
8277284	1360	1428	500	18,50	600	Antracitt grå RAL7016
8277285	1360	1428	500	18,50	600	Jet Black RAL9005


tillgänglig från lager

## PURMO GROUP SWEDEN AB

c/o Purmo Norge,  
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,  
2150 Årnes.  
NORGE  
Tlf. +47 406 14 900  
info@purmo.no  
www.purmo.no

## Montering

Håndduktørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter som er inkludert i leveringsområdet. Veggbrakettene er fargetilpasset fargen på håndtørkeren.



A = Lengde  
B = Høyde

## Tilkobling og Romtermostat

FCIR elektrisk EI-kolbe med integrert kontrollert med schuko plug og FCIR infrarød romtermostat.

## Emballasje

Håndduktørkeren er individuelt pakket i en pappkasse med beskyttende hjørner. Hele papp er sveiset i krympefilm. Emballasjen forblir på håndtørkeren til den er montert for å forhindre skade.

## Standarder

- Beskyttelse klasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktiv
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Forskrift 1907/2006/EF, REACH-forordning
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EF), WEEE-direktivet
- Økodesigndirektivet 2015/1188 (EU)

## Garanti

5 år – 2 år for elektriske og elektroniske komponenter.

SQUARA E						
NRF-Num-mer	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277286	1360	1428	600	21,20	600	Hvit RAL9016
8277287	1360	1428	600	21,20	600	Antracitt grå RAL7016
8277288	1360	1428	600	21,20	600	Jet Black RAL9005
8277289	1840	1908	600	28,30	800	Hvit RAL9016
8277291	1840	1908	600	28,30	800	Antracitt grå RAL7016
8277292	1840	1908	600	28,30	800	Jet Black RAL9005