




| ON/OFF- knapp / Virtakytikin / ON/OFF kontakt / Slå på/av | Select Mode / Valitse tila / Välj läge / Velg modus  |
|---|--|
| <p>&gt; 5 sec</p>   | <p>&gt; 5 sec</p>  |
|   | <p>1x</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Komfortläge / Komfort-tila / Komforttilstand / Komfortmodus</li> <li> Reducerat/ECO-läge / Rajoitettu/ECO-tila / Reduceret/ECO-tilstand / Redusert/ECO-modus</li> <li> Manuellt läge / Manuaalinen tila / Manual Mode / Manuell modus</li> </ul> |

**Ändra inställda temperaturer i lägena Comfort, Eco och Manuellt / Asetettujen lämpötilojen muuttaminen Comfort-, Eco- ja manuaalisessa tilassa / Ændring af indstillede temperaturer i Komfort-, Eco- og manuel tilstand / Endre innstilte temperaturer i komfort-, øko- og manuell modus**

| 1         | 2                              | 3                  | 4 blinkar / vilkkuu / blinker / blinker |
|-----------|--------------------------------|--------------------|---|
| <p>1x</p> | eller / tai<br>eller / tai<br> | <p>eller / tai</p> | <p>↑↓</p>                               |

**Inkoppling / Kabelføring / Johdotus / Kabellegging**



| Portar | 230 VAC-version   | 24 VAC-version   |
|--------|---|--|
| 1. NTC | Extern givare (NTC 10 kOhm)   |  |
| 2. GND | Ledningsjordplint (NTC 10 kOhm)                                       |  |
| 3.     |   |  |
| 4. SWL | Kopplingsutgång (spänningsförande 230 VAC på begäran)                 | Kopplingsutgång (spänningsförande 24 VAC på begäran)                     |
| 5. CO  | Värme- och kylplint (spänningsförande 230 VAC-ingång: kylning)        | Värme- och kylplint (spänningsförande 24 VAC-ingång: kylning)            |
| 6. NSB | Ingång för nattsänkning (strömförande 230 VAC ingång: reducerat läge) | Ingång för nattsänkning (spänningsförande 24 VAC-ingång: reducerat läge) |
| 7. L   | Strömförande ingång 230 VAC   | Strömförande ingång 24 VAC   |
| 8. N   | Neutral ingång 230 VAC  | Neutral ingång 24 VAC  |

| Liittimet | 230 VAC -versio  | 24 VAC -versio  |
|-----------|--|---|
| 1. NTC    | Ulkoinen anturi (NTC 10 KOhm)                                  |   |
| 2. GND    | Johdinten maadoitusliitin (NTC 10 KOhm)                        |   |
| 3.        |  |   |
| 4. SWL    | Kytkenälähtö (Live 230 Vac pyydetäessä)                        | Kytkenälähtö (jännite 24 VAC pyynnön aikana)                  |
| 5. CO     | Lämmitys- ja jäähdytysliitin (Live 230 VAC -tulo: jäähdytys)   | Lämmitys- ja jäähdytysliitin (Live 24 VAC -tulo: jäähdytys)   |
| 6. NSB    | Yölämpötilan alennustulo (Live 230 VAC -tulo: rajoitettu tila) | Yölämpötilan alennustulo (Live 24 VAC -tulo: rajoitettu tila) |
| 7. L      | Elävä tulo 230 VAC   | Jännitteellinen tulo 24 VAC                                   |
| 8. N      | Neutraali tulo 230 VAC   | Neutraalitulo 24 VAC  |

| Tilslutninger | 230 V AC-version   | 24 V AC-version   |
|---------------|--|---|
| 1. NTC        | Ekstern føler (NTC 10 KOhm)  |   |
| 2. GND        | Ledningsjordklemme (NTC 10 KOhm)                                   |   |
| 3.            |  |   |
| 4. SWL        | Kontaktudgang (Live 230 V AC under anmodning)                      | Kontaktudgang (Live 24 V AC under anmodning)                      |
| 5. CO         | Varme- og køleterminale (Live 230 V AC-indgang: køling)            | Varme- og køleklemme (Live 24 V AC-indgang: køling)               |
| 6. NSB        | Indgang til natsækning (Live 230 V AC-indgang: reduceret tilstand) | Indgang for natsækning (Live 24 V AC-indgang: reduceret tilstand) |
| 7. L          | Strømindgang 230 V AC  | Strømindgang 24 V AC  |
| 8. N          | Neutral indgang 230 VAC  | Neutral indgang 24 V AC   |

| Tilkoblinger | 230 Vac-versjon   | 24 Vac-versjon  |
|--------------|---|---|
| 1. NTC       | Ekstern sensor (NTC 10 KOhm)  |   |
| 2. GND       | Jordingsklemme for ledning (NTC 10 KOhm)                            |   |
| 3.           |   |   |
| 4. SWL       | Bryterutgang (Live 230 Vac under forespørsel)                       | Bryterutgang (Live 24 Vac under forespørsel)                    |
| 5. CO        | Varme- og kjøleterminale (Live 230 Vac-inngang: kjøling)            | Varme- og kjøleterminale (strømførende 24 Vac-inngang: kjøling) |
| 6. NSB       | Nattsækning, tilbake-inngang (Live 230 Vac-inngang: redusert modus) | Inngang for nattsækning (Live 24 Vac-inngang: redusert modus)   |
| 7. L         | Strømførende inngang 230 Vac  | Strømførende inngang 24 Vac                                     |
| 8. N         | Nøytral inngang 230 Vac   | Nøytral inngang 24 Vac  |