

Unisenza toimilaite

Finland - Purmo



- nyrkkiavaustoiminto helpottaa asennusta
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Tasapainotoiminto
- Korkea IP-luokitus
- Kestävä

Kuvaus

Normaalisti kiinni, teho 1 W, IP 54 kaikissa asennusasennoissa, toimintoilmaisin ja pikalukko, sis. sovitinrengas (muiden merkkien sovitinrenkaat saatavana tilauksesta), First Open -toiminto helpottaa asennusta. Pidennetty 5 vuoden takuu

Käyttöalue

Sovellusalue

Vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaus

Takuu

Pidennetty takuu, 5 vuotta

Sovellusalue

Normaalisti kiinni, teho 1 W, IP 54 kaikissa asennusasennoissa, toimintoilmaisin ja pikalukko, sis. sovitinrengas (muiden merkkien sovitinrenkaat saatavana tilauksesta), First Open -toiminto helpottaa asennusta

käyttökohteita ovat vesikiertoinen lattialämmitys sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien venttiilit

Takuu

Pidennetty 5 vuoden takuu

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011290 - Sähköinen servomoottori
Item weight	kilogramma (kg)	0.101, 0.105
Malli / Tyyppi		pitkittäinen
Korkeus	millimetri (mm)	55
Syvyys	millimetri (mm)	45
Ohjaussignaali		kaksipiste
Kotelon/suojuksen materiaali		muovi
Käyttölämpötila Max	celsiusaste (°C)	60
Käsiikäyttöinen		No
Potentiaalivapaa pääkatkaisin		No
Liitäntäkaapelin pituus	metri (m)	1
Rajähdyssuojattu		No
Kotelointiluokka (IP)		IP54
Moduloitava ohjausmoodi		No
Suojauksen toimintatapa		jousi
Suojaustoiminnon tyyppi		NC (normaalisti kiinni)
Käytönaikainen energiankulutus	watti (W)	1
Apukosketin optio		No
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva		No
Automaattinen käynnintunnistus		No
Turvatoiminnolla		No
Jännitteetön suljettuna		No
Venttiiliiliitäntä		M30 x 1,5
Momentti	newtonmetri (Nm)	90
Iskunpituus	millimetri (mm)	5
Ottotehon maksimi	volttiampeeri (VA)	7.2
Läpäisy		muu
Syöttöjännite		230 V AC, 24 V AC/DC
Apukontakti		No
Sulkukosketin		ei ole
Säädettävä voima	newton (N)	90
Itsesäätävä köysijohdin		No
Säädettävä tilasignaali		No
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FDA00NCS3NN540N0	Toimilaite 24 V, 2-johtoinen, M30 x 1,5
FDA30NCS3NN540N0	Toimilaite 230 V, 2-johtoinen, M30 x 1,5