

## Unisenza aktuatorer

Norway - Purmo



- knyttneveåpningsfunksjon for enkel installasjon
- Utvidet 5 års garanti
- Balansefunksjon
- Høy IP-klasse
- Holdbar

### **Hvordan den brukes**

Normalt lukket, strøm 1 W, IP 54 i alle monteringsposisjoner, med funksjonsindikator og smekklås, inkl. adapterring (adapterring for andre gjør tilgjengelig på forespørsel), First Open-funksjon for enkel førstegangsinstallasjon. 5 års utvidet garanti

### **Garantikrav**

# Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011290 - Elektrisk ventil/ servomotor
Item weight	Kilogram (kg)	0.101, 0.105
Modell / utførelse		Linær
Høyde	Millimeter (mm)	55
Dybde	Millimeter (mm)	45
Styresignal		Topunkts
Kapslingsmateriale		Plast
Omgivelsestemperatur Max	Grad Celsius (°C)	60
Manuell drift		No
Potensialfri brytekontakt		No
Lengde på tilkoblingskabel	Meter (m)	1
Eksplisjonsikker		No
Beskyttelsesklasse IP		IP54
Regulering, på/av		Yes
Regulering, modulerende		No
Type sikkerhetsfunksjon		Fjær
Prinsipp for sikkerhetsinnstilling		NC - normalt stengt
Energiforbruk i drift	Watt (W)	1
Hjelpekontakter, ekstra		No
Egnet for lufttilbehør		No
Automatisk slagregistrering		No
Med sikkerhetsfunksjon		No
Spenningsløs i lukket tilstand		No
Tilkobling til ventil		M30 x 1,5
Med mekanisk innstillingsindikator		Yes
Dreiemoment	Newtonmeter (Nm)	90
Slaglengde	Millimeter (mm)	5
Egnet for ventil		Yes
Maks. elektrisk inngangseffekt	Voltampere (VA)	7.2
Overføring		Andre
Retur ved nullspenning		Yes
Matespenningsområde		230 V AC, 24 V AC
Hjelpekontakter		No
Endekontakter		Uten
Justeringskraft	Newton (N)	90
Selvjusterende slaglengde		No
Justerbar posisjon feedbacksignal		No

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Med ISO 5211 direktemontert toppflens		No

# Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

## Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDA00NCS3NN540NO	Actuator 24V, 2 Wire, M30x1,5
FDA30NCS3NN540NO	Actuator 230V, 2 Wire, M30x1,5