

Unisenza ställdon

Sweden - Purmo



- Energisnål teknik
- Smidig design
- Balanseringsfunktion
- Hög IP-klass
- 5 års utökad garanti

Beskrivning

Unisenza 2-trådsställdon har en funktionsindikator och snäpplås, inkl. adapterring. Ställdonet har en först-öppna-funktion för enkel förstagångsinstallation. Ström: 1 W. Normalt stängd. Förlängd 5 års garanti.

Användningsområde

Ställdon för användning med Purmogroups förgreningsrör och ventiler med standard M30-anslutning. För värme- och kylapplikationer. Ställdonet kan installeras i alla riktningar utan att någon av funktionerna behöver sänkas. Styrsignalen är på/av och det går att använda PWM-modulering för att kontrollera ställdonet.

Dimensionering

Ställdonet monteras med en snäppfunktion på adaptern. Ventilen har en första öppningsfunktion när den först installeras på de normalt stängda versionerna som håller ställdonet öppet 0,5 mm. Ställdonet stängs efter första strömförsörjningen och när strömförsörjningen inte ger ström till ställdonet stängs ställdonet. Det ger användaren möjlighet att balansera systemet innan systemet startas.

Normalt stängd, effekt 1 W, IP 54 i alla monteringspositioner, med funktionsindikator och snäpplås, inkl. adapterring (adapterringar för andra märken finns tillgängliga på begäran), First Open-funktion för enkel initial installation. Utökad 5-årsgaranti

Användning

Ställdonet monteras med en snäppfunktion på adaptern. Ventilen har en första öppningsfunktion när den först installeras på de normalt stängda versionerna som håller ställdonet öppet 0,5 mm. Ställdonet stängs efter första strömförsörjningen och när strömförsörjningen inte ger ström till ställdonet stängs ställdonet. Det ger användaren möjlighet att balansera systemet innan systemet startas.

Normalt stängd, effekt 1 W, IP 54 i alla monteringspositioner, med funktionsindikator och snäpplås, inkl. adapterring (adapterringar för andra märken finns tillgängliga på begäran), First Open-funktion för enkel initial installation. Utökad 5-årsgaranti

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC011290 - Ventilmotor/Servomotor
Item weight	Kilogram (kg)	0.101, 0.105
Modell/Utförande		Linear
Höjd	Millimetre (mm)	55
Djup	Millimetre (mm)	45
Styrsignal		Two-point
Material hus/kapsling/stomme		Plastic
Omgivningstemperatur Max	Degrees celsius (°C)	60
Lämplig för manuell drift		Nej
Potentialfri omkopplingskontakt		Nej
Längd anslutningskabel	Metre (m)	1
Explosionssäker		Nej
Kapslingsklass (IP)		IP54
Regleringstyp På/Av		Ja
Reglering modulerande		Nej
Typ av säkerhetsfunktion		Spring
Princip för säkerhetsinställning		NC normally closed
Energiförbrukning vid drift	Watt (W)	1
Hjälpkontakter som tillval		Nej
Lämpling för ventilationsarmatur		Nej
Automatisk gångavkänning		Nej
Med säkerhetsfunktion		Nej
Spänningslös stängd		Nej
Anslutning till avstängningsventil		M30 x 1.5
Med mekanisk inställningsindikator		Ja
Vridmoment	Newtonmetre (Nm)	90
Slaglängd	Millimetre (mm)	5
Lämplig för ventil		Ja
Max. ingång elektrisk effekt	Voltampere (VA)	7.2
Transmission		Other
Återgång vid nollspänning		Ja
Matningsspänning		230 V AC, 24 V AC/DC
Hjälpkontakter		Nej
Slutkontakter		None
Ställkraft	Newton (N)	90
Självjusterande slaglängd		Nej
Inställbar återkopplingssignal		Nej

Egenskaper	Enheter	Värden
Med direktmontage toppfläns (ISO 5211)		Nej

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

RSK nummer	Artikelkod	Artikel beskrivning
4932012	FDA00NCS3NN540N0	Ställdon 24 V, 2 ledare, M30 x 1,5
4932013	FDA30NCS3NN540N0	Ställdon 230 V, 2 ledare, M30 x 1,5