

Unisenza WiFi digitaalitermostaatti

Finland - Purmo



- erittäin litteä muotoilu
- Sovelluksen hallinta
- läsnäolon valvonta
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Ulkoiset anturit

Kuvaus

Elektroninen PI-säädin (2-pisteinen tai PWM) hiljaisella Triac-lähdöllä ja LCD-näytöllä, lämpötila-alue 5-30 °C, napsautettava asennus uppoasennettavaan kytkentäyksikköön, kellotermostaatti viikko-ohjelmalla, myös säätimien ja digitaalisten termostaattien aikaohjauksen keskusyksikkö. Helppo liitää WLAN-reitittimeen ohjaamista varten sovelluksen kautta (yhdyskätävää ei tarvita). Geofence mahdollistaa läsnäolon hallinnan. Sopii lämmitykseen ja viilennykseen ja ECO-käyttöön, valinnaiset ohjelmavaihtoehdot (mukavuus, ECO, automaattinen, manuaalinen), liitäntävaihtoehdot ulkoiselle lattia-anturille, erittäin litteä muotoilu, syvyys vain 17 mm. Ohjelmiston verkkopäivitysmahdollisuus (OTA). Maksuton Android- ja IOS-sovellus. 5 vuoden laajennettu takuu

Sovellusalue

Elektroninen PI-säädin (2-piste tai PWM), jossa on äänetön Triac-lähtö ja LCD-näyttö, lämpötila-alue 5-30 °C, napsautuskiinnitys uppoasennettavaan kytkentäyksikköön, viikko-ohjelmalla varustettu kellotermostaatti myös keskitettynä säätimenä ja digitaalisten termostaattien aikaohjausta varten. Helppo yhdistää WLAN-reitittimeen sovelluksen ohjaamiseksi (yhdyskätävää ei tarvita). Läsnaolon valvonta on mahdollista geoaitauksella. Sopii lämmitykseen ja jäähditykseen sekä ECO-käyttöön, valittavissa olevat ohjelmat (mukavuus, ECO, automaattinen, manuaalinen), kytkentämahdollisuus ulkoiselle lattia-anturille, erittäin litteä malli, syvyys vain 17 mm. Online-ohjelmistopäivitysmahdollisuus (OTA). Ilmainen sovellus Android- ja IOS-laitteille. Pidennetty 5 vuoden takuu

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti, EC011309 - Huonetermostaatti kellolla
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	-
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	-
Item weight	kilogramma (kg)	0.145
Tiedonsiirtoprotokolla		muu
Teholähteen tyyppi		24 V, paristo
Liitäntätyyppi		3-johdin, langaton
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 35
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisim
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		No
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
KytKentäohjelmien lukumäärä		5
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24, 230
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	0.4
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	85
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza Brochure FI	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FFU0TAAADNCCC350	WiFi OnWall 24V PURMO Nord.
2015253	FFU0TAAFDC1CC350	Digital WIFI termostat 24V
2015252	FFU3TAAFDC1CC350	Digital WIFI termostat 230V
	FFUBTNNADC1CC350	WiFi OnWall RF PURMO Nordics