

Side: 1/11

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:
08.12.2021

Versionsnummer 7 (erstatte version
1)

Revideret den: 12.04.2021

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden

· **1.1 Produkt-ID**

· **Handelsnavn:** touch-up pen alle farver til forskellige kunder

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og frarådede anvendelser**
Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

· **Anvendelsesområde**

SU21 Forbrugerbrug: Private husholdninger/offentligheden/forbrugere

SU22 Kommerciel brug: Offentlig sektor (administration, uddannelse, underholdning, tjenester, håndværk)

· **Produktkategori** PC9a Lak og maling, fortynder, malingsfjerner

· **Proceskategori** PROC10 Påføring med rulle eller pensel

· **Anvendelse af stoffet/blandingen** Farve

· **1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

· **Producent/leverandør:**

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 Haßmersheim

Tlf.: +49 (0) 6266.750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Tidligere kendt som Motip Dupli GmbH

· **Informationsafdeling:** Produktsikkerhedsafdelingen

· **1.4 Nødnummer:**

D:

Telefon: +49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(mån – tors 08:00 – 16:00, fre 08:00 – 12:30)

AUT:

Giftinformationscenter hos

Gesundheit Österreich GmbH

Akuttelefon: +43 1.406 43 43

AFSNIT 2: Potentielle risici

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 Flamme

Flamme. Væske, 3 H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS07

STOT SE 3H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

SV

(fortsat på side 2)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 1)

- **2.2 Mærkning**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Produktet er klassificeret og mærket i henhold til CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07

- Signalord Pas på
- **Farebestemmende komponenter i mærkningen:**
n-butylacetat
2-metoxi-1-methylethylacetat
- **Advarsler om farlige stoffer**
H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **SIKKERHEDSVEJLEDNING**
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme antændningskälloroverflader.
Rygning forbudt.
P260 Indånd ikke dampe.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vejtrækningen er behagelig. P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
P501 Bortskaf indholdet/holderen i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- **For yderligere oplysninger, kontakt venligst:**
For beholdere med en størrelse på op til 125 ml kan mærkningen reduceres i overensstemmelse med artikel
jæmført 29, stk. 2, i bilag I, punkt 1.5.2.
EUH066 Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke anvendelig.
- **vPvB:** Ikke anvendelig.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Betegnelse:** Blanding af følgende stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

- Farlige bestanddele:

CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Indeksnummer: 607-025-00-1 Registreringsnummer: 01- 2118-107-002-00	n-butylacetat Flamme. Væske 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	25-<50 %
CAS: 9004-70-0	Cellulosenitrat Flamme. Sol. 1, H228	10-<12,5 %
EG-nummer: 905-588-0 Indeksnummer: 601-022-00-9 Registreringsnummer: 01- 2118-107-002-00	Xylen (blanding af isomerer) Flamme. Væske 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Akut toks. 4, H312; Akut toks. 4, H332; Hudirritation 2, H315; Øjenirr. 2, H319; STOT SE 3, H335	5-<10 %
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Indeksnummer: 607-195-00-7 Registreringsnummer: 01- 2118-107-002-00	2-metoxi-1-methylethylacetat Flamme. Væske 3, H226 STOT SE 3, H336	2,5-<5 %

(Fortsat på side 3)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 2)

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Indeksnummer: 603-002-00-5 Registreringsnummer: 01-2119457610-43	Ethanol  Flamme. Væske. 2,  H225 Øjenirritation. 2, H319 Specifik koncentrationsgrænse: 2,5-5 %	2,5-5 %
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Indeksnummer: 022-006-00-2 Registreringsnummer: 01-	Titanium(IV)oxid  Carc. 2, H351	2,5-5 %
CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Indeksnummer: 013-002-00-1 Registreringsnummer: 01-	Aluminiumpulver (stabiliseret)  Flamme. Sol. 2, H228	<2,5 %

- For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Indholdet af benzen (EINECS-nr. 200-753-7) i de enkelte komponenter er under 0,1 % (note P bilag VI til direktiv (EF) nr. 1272/2008).

Xylen: Indeholder ethylbenzen CAS 100-41-4

CAS 7429-90-5, EINECS 231-072-3, indeks 013-002-00-1: Bemærkning T

Ordlyden af de anførte faresætninger fremgår af afsnit 16.

AFSNIT 4: Åtgärder førstehjælp

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpåtgärder**
- **Efter indånding:** Flyt til frisk luft, og søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
- **Efter hudkontakt:** Generelt er produktet ikke irriterende for huden.
- **Efter kontakt med øjnene:** Skyl det åbne øje i flere minutter under rindende vand.
- **förtäringVed:** Drik rigeligt med vand, og sørg for frisk luft. Søg omgående lægehjælp.
- **4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og fördröjda**
Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og specialbehandling er nødvendig**
Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

AFSNIT 5: Åtgärder til brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, slukningspulver eller vandstråle. Større brande bekæmpes med vandstråle eller alkoholbestandigt skum.
- **säkerhetsskäl Uegnede slukningsmidler:** Vand med fuld stråle
- **5.2 Særlige farer som følge af stoffet eller blandingen**
Danner giftige gasser ved opvarmning eller brand.
- **5.3 Brandbekæmpelsesinstruktioner**
- **Særlige værnemidler:** Brug åndedrætsværn.

AFSNIT 6: Åtgärder utilsigtet frigivelse

- **6.1 skyddsåtgärderPersonlige værnemidler og nødprocedurer**
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Tag åndedrætsværn på.
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk.
antändningskällor Holdes væk.
- **Försiktighetsåtgärder 6.2 for miljøet:** Må ikke komme i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprensning:**
Absorber med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sågspån).

(fortsat på side 4)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 2)

*Bortskaf kontamineret materiale som affald i henhold til afsnit 13.**Sørg for tilstrækkelig ventilation.***- 6.4 Henvisning til andre afsnit***Se afsnit 7 for oplysninger om sikker håndtering. Se afsnit 8 for oplysninger om personlige værnemidler. Se afsnit 13 for oplysninger om bortskaffelse.***AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring****· Skyddsåtgärder 7.1 for sikker håndtering***Må kun bruges i godt ventilerede områder.**Sørg for god ventilation/udsugning på arbejdspladsen. Undgå aerosoldannelse.***· Bemærkninger om brand- og eksplosionsbeskyttelse:***Hold væk antændningskällor – ryg ikke.**åtgärder Forebyg statisk elektricitet. Hav åndedrætsværn klar.***· Förhållanden 7.2 for sikker opbevaring med hensyn til uforenelighed****· Opbevaringstid:****· Krav til förråd og containere:** Ingen særlige krav.**· Opbevaringsanvisninger:** Ikke påkrævet.**· Yderligere oplysninger om lagringsförhållanden:***Beholderen skal holdes tæt lukket.**For Østrig: VbF klasse AII***· Opbevaringsklasse: 3****· Klassifikation i henhold til den tyske bekendtgørelse om bedriftssikkerhed (BetrSichV):** Brandfarlige væsker**· 7.3 Specifik slutanvendelse** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.**AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****- 8.1 Parametre, der skal****- Komponenter, gränsvärden der kræver overvågning på arbejdspladsen:****123-86-4 n-butylacetat**

AGW	Långtidsvärde: 300 mg/m ³ , 62 ml/m ³ 2(I);AGS, Y
-----	--

Xylen (blanding af isomerer)

AGW	Långtidsvärde: 220 mg/m ³ , 50 ml/m ³ 2(II);DFG, EU, H
-----	---

108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat

AGW	Långtidsvärde: 270 mg/m ³ , 50 ml/m ³ 1(I);DFG, EU, Y
-----	--

64-17-5 ethanol

AGW	Långtidsvärde: 380 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 4(II);DFG, Y
-----	--

(fortsat på side 5)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 2)

- Ingredienser med økologiske gränsvärden:**Xylen (blanding af isomerer)**

BGW 1,5 mg/l

Prøvemateriale: fuldblod

Prøvetagningstid: slutningen af eksponeringen eller slutningen af skiftet Parameter: Xylen

2000 mg/l Testmateriale:

Urin

Prøvetagningstid: slutningen af eksponeringen eller slutningen af skiftet Parametre: Methyhippurinsyre (tolurinsyre) (alle isomerer)

· **Yderligere bemærkninger:** Som grundlag blev anvendt de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· **8.2 Eksponeringskontrol**· **Egnede tekniske kontrolforanstaltninger** Se afsnit 7 for yderligere oplysninger.· **Personlige skyddsåtgärder, f.eks. personlige værnemidler**· **Generelle sikkerheds- og hygienåtgärder:**

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Undgå indånding af gasser/dampe/aerosoler.

· **Åndedrætsværn**

Ved kortvarig eller lav eksponering skal der anvendes åndedrætsfilter; självförsörjande Brug åndedrætsværn ved intensiv eller langvarig eksponering.

Filter A2/P3

· **Håndbeskyttelse** Ikke påkrævet.· **Handskemateriale** Ikke nødvendigt.· **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet.· **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Tætsiddende beskyttelsesbriller

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**· **Almindeligvis**· **Fysisk tilstand**

Flydende

· **Farve**

Efter produktbetegnelse

· **Lugt:**

Karakteristisk

· **Tröskelvärde for lugt:**

Ikke fastlagt.

· **Smelte-/frysepunkt:**

Ikke fastlagt.

· **Kogepunkt eller startkogepunkt og kogepunktsinterval** 78 °C· **Brandfarlighed**

Ikke anvendelig.

· **Nedre og øvre eksplosionsgrænse**· **Lavere:**

1,2 vol % (123-86-4 n-butylacetat)

· **Øverste:**

15 vol % (9004-70-0 cellulosenitrat)

· **Flammepunkt:**

27 °C

· **Nedbrydningsstemperatur:**

Ikke fastlagt.

· **pH-værdi:**

Blandingen er uopløselig (i vand).

· **Viskositet:**· **Kinematisk viskositet ved 20 °C**

60 sek. (ISO 4 mm)

· **Dynamisk:**

Ikke fastlagt.

(fortsat på side 6)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 5)

· Oploselighed	
· Vand:	Ikke eller kun ubetydeligt blandbar.
· Fordeleingskoefficient n-oktanol/vand (log-værdi)	Ikke fastlagt.
· Damptryk ved 20 °C:	13 hPa (123-86-4 n-butylacetat)
· Massefylde og/eller relativ massefylde	
· Densitet ved 20 °C:	1 g/cm ³
· Relativ massefylde	Ikke fastlagt.
· Dampdensitet	Ikke fastlagt.
· 9.2 Øvrige oplysninger	
· Udseende:	
· Formular:	Flydende
· Vigtige oplysninger om sundhed, miljø og sikkerhed	
· Antændelsestemperatur:	180 °C
· Eksplorative egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt, men dannelse af eksplosive damp-/luftblandinger er mulig.
· Oplosningsmiddelindhold:	
· Organiske oplosningsmidler:	62,7 %
· VOC (EU)	.
· VOC-EU %.	626,6 g/l
· Faststofindhold:	62,66 %
· Förändring Betingelser	35,0 %
· Fordampningshastighed	Ikke fastlagt.
· Oplysninger om fysiske fareklasser	
· Eksplorative stoffer/blandinger, föremål der indeholder eksplosive stoffer	Ikke anvendelig
· Brandfarlige gasser	Ikke anvendelig
· Spraydåser	ikke anvendelig
· oxiderende gasser	Ikke anvendelig
· Gasser under tryk	ikke anvendelig
· Brandfarlige væsker	Brandfarlig væske og damp.
· Brandfarlige faste stoffer	Ikke anvendelig
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke anvendelig
· Selvantændelige væsker	Ikke anvendelig
· Selvantændelige faste stoffer	Ikke anvendelig
· Självpuppvärmande stoffer og blandinger	Ikke anvendelig
· Stoffer og blandinger, der i kontakt med vand afgiver brændbare gasser	Ikke anvendelig
· Oxiderende væsker	Ikke anvendelig
· Oxiderende faste stoffer	Ikke anvendelig
· Organiske peroxider	Ikke anvendelig
· Stoffer og blandinger, der ætser metaller	Ikke anvendelig
· Desensibiliserede stoffer/blandinger og föremål med eksplosiv	ikke anvendelig

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10,1 Reaktivitet** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **10,2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/som förhållanden bør undgås:**
Ingen nedbrydning ved tilsigtet brug.
- **10,3 Risiko for farlige reaktioner** Ingen kendte farlige reaktioner.
- **10,4 Forhold, der skal undgås** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

(fortsat på side 7)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 5)

- **10.5 Uforligelige materialer:** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet** Kriterierne for klassificering kan ikke anses for at være opfyldt på grundlag af tilgængelige data.

- LD/LC50-værdier, der er relevante for klassifikationen:

123-86-4 n-butylacetat

Mundtlig	LD50	10800 mg/kg (rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	>17600 mg/kg (kanin)
inhalatio n	LC50/4 timer	>21 mg/m3 (rotte)

Xylen (blanding af isomerer)

Mundtlig	LD50	3523 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	2000 mg/kg (kanin)
Ved indåndin g	LC50/4 timer	29.000 mg/m3 (rotte)

108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat

Mundtlig	LD50	8530 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (kanin)
Ved indåndin g	LC50/4 timer	>10.000 mg/m3 (rotte)

64-17-5 ethanol

Mundtlig	LD50	10470 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>2000 mg/kg (rotte)
Ved indåndin g	LC50/4 timer	120 mg/l (rotte)

· **Hudætsning/-irritation**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Ingen irriterende virkning.

· **Alvorlig øjensskade/øjenirritation**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Ingen irriterende virkning.

· **Luftvejs-/hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de tilgængelige data ikke anses for at være opfyldt. Ingen kendte sensibiliserende virkninger.

· **Kønscellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Kræftfremkaldende egenskaber** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Specifik organtoksicitet ved enkelt eksponering**

Kan forårsage sløvhed og svimmelhed.

· **Specifik målorgantoksicitet ved gentagen eksponering**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

· **Fare ved aspiration** Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

· **11.2 Oplysninger om andre farer**

- Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af ingredienserne er inkluderet.

SV

(fortsat på side 8)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen i alle farver til forskellige

(fortsat fra side 7)

AFSNIT 12: Miljøoplysninger**- 12.1****- Toksicitet for vandmiljøet:****Xylen (blanding af isomerer)**

EC50 / 48 timer	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 timer	13,5 mg/l (fisk)

108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat

EC50 / 48 timer	>500 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 timer	100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss/regnbuelaks)

64-17-5 ethanol

- **LC50/96:** 13.000 mg/l (oncorhynchus mykiss/regnbuelaks)
- **12.2 Persistens og nedbrydelighed:** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale:** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **12.4 Mobilitet i jord:** Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.
- **12.5 Residenter af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke anvendelig.
- **vPvB:** Ikke anvendelig.

- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

- 12.7 Andre skadelige virkninger**- Yderligere økologiske oplysninger:****- Generel henvisning:**

Vandfareklasse 2 (selvklassificering): klart vandfarligt

Må ikke komme i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet. Der er fare for drikkevandet, hvis selv små mængder siver ud i jorden.

AFSNIT 13: Bortskaffelsesinstruktion**- 13.1 Affaldsbehandlingsprocesser****- Anbefalinger:**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke komme i kloaksystemet.

For Østrig: Både fulde og tomme beholdere skal bortskaffes af private slutbrugere på det ansvarlige indsamlingssted for farligt affald.

- Europæisk affaldskatalog

08 01 11*	Affald af maling og lak, der indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
15 01 04	Metalemballage
15 01 10*	Emballage, der indeholder rester af farlige stoffer eller er forurenet med farlige stoffer

- Ikke rengjort emballage:**- Anbefalinger:**

Bortskaffes i overensstemmelse med officielle bestemmelser. Bortskaffes i henhold til officielle

AFSNIT 14: Forsendelsesoplysninger**- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer****- ADR, IMDG, IATA**

UN1263

(fortsat på side 9)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen alle farver til forskellige

(fortsat fra side 8)

- 14.2 Korrekt UN-forsendelsesnavn
- ADR
- IMDG, IATA

1263 FARVE
MÅLARFÄRG

- 14.3 Fareklasser ved transport
- ADR



- Klasse
- Faremærkat

3 (F1) Brandfarlige væsker
3

- IMDG, IATA



- Klasse
- Etiket

3 Brandfarlige væsker
3

- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA

III

- 14.5 Miljøfarer:

Ikke anvendelig.

- 14.6 försiktighetsåtgärder Særligt for brugeren
- Operatører
- Faremærkningsnummer (Kemler-nummer):
- EMS-nummer:
- Opbevaringskategori

Advarsel: Brandfarlige væsker
30
F-E, S-E
A

- 14.7 Transport af bulkgoods ad søvejen i henhold til
- IMO-instrumenter

Ikke anvendelig.

- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR
- Begrænset mængde (LQ)
- Frigivne mængder (EQ)

5L
Kode: E1
Maksimal nettomængde pr. inderemballage: 30 ml
Maksimal nettomængde pr. ydre emballage: 1.000 ml

- Transportkategori
- Tunnelbegrænsningskode

3
D/E

- IMDG
- Begrænsede mængder (LQ)
- Undtagne mængder (EQ)

5L
kode: E1
Maksimal nettomængde pr. inderemballage: 30 ml
Maksimal nettomængde pr. ydre emballage: 1.000 ml

- FN's "modelforordning":

UN 1263 FARVE, 3, III

sv

(fortsat på side 10)

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen alle farver til forskellige

(fortsat fra side 9)

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige

· **15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifikt for stoffet eller blandingen**

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer – **BILAG I** Ingen af ingredienserne er inkluderet.
- Sevesokategori P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
- Mængdetærskel (i tons) for anvendelse på bedrifter af lavere klasse 5000 t
- Mængdegrænse (i tons) til brug i anlæg på højere niveau 50000 t
- **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsningsbetingelser: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter – Bilag II**

Ingen af ingredienserne er inkluderet.

· **FORORDNING (EU) 2019/1148**

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

67-64-1 Aceton

3

· **Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af samhandelen med lægemiddelerstatninger mellem Fællesskabet og tredjelande**

67-64-1 Aceton

3

· **Nationale bestemmelser:**

- **Teknisk vejledning om luft:**
- **Klasse Andel i % Antal ingredienser i klasse I – III TA Luft nr. 5.2.7.1**
- **Fareklasse for vand: WGK 2 (AwSV): klart vandfarligt.**

· **Andre bestemmelser, restriktioner og forbud**

· **Stoffer, der giver anledning til meget stor bekymring (SVHC) i henhold til REACH, artikel 57**

Ingen af ingredienserne er inkluderet.

· **15.2 Kemikaliesikkerhedsbedømming:** En kemikaliesikkerhedsbedømming er ikke udført.

AFSNIT 16: Andet

information Oplysningerne er baseret på vores nuværende vidensniveau, men udgør ikke en garanti for produktens egenskaber og udgør ikke en kontraktmæssig rettsforholdende.

· **Relevante sætninger**

H225Brændbar væske og damp. H226

Brandfarlig væske og damp.

H228Førbrændbart faste stoffer.

H304Kan være dødelig ved førtæring indånding. H312Skadelig ved kontakt med huden.

H315Forårsager hudirritation.

H319Årsager Alvorlig øjenirritation.

H332Skadelig ved indånding.

H335Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H351Kan forårsage kræft.

H373Kan forårsage organskader ved langvarig eller gentagen eksponering. EUH066 Gentagen eksponering kan forårsage tør eller revnet hud.

· **Dato foregående for revision: 25/03/2020**

· **Versionsnummer for den tidligere version: 1**

· **Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Internationale regler for transport af farligt gods på jærnvæg)

SV

Sikkerhedsdatablade
i henhold til 1907/2006/EF,
artikel 31

Udskrevet den:

Revideret den: 12.04.2021

Handelsnavn: touch-up pen alle farver til forskellige

(fortsat fra side 10) ADR:

*Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej)**IMDG: International søfartskode for farligt gods IATA:**Internationalt Lufttransportforbund**GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier**EINECS: Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer**ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer**CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society)**GefStoffV: Forordning om farlige stoffer VOC: Flygtige organiske forbindelser (USA, EU)**LC50: Dødelig koncentration, 50 %**LD50: Dødelig dosis, 50 %**PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig**SVHC: Substances of Very High Concern**(særligt problematiske stoffer)**vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende**Flamme. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2**Flamme. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3**Flamme. Sol. 1: Brandfarlige faste stoffer – kategori 1**Flamme. Sol. 2: Brandfarlige faste stoffer – kategori 2**Akut toksicitet. 4: Akut toksicitet – kategori 4**Hudirritation 2: Hudirriterende/ætsende virkning – Kategori 2**Øjenirritation 2: Alvorlig øjenskade/øjenirritation – Kategori 2 Carc. 2:**Kræftfremkaldende egenskaber – Kategori 2**STOT SE 3: Specifik organotoksicitet (enkelt eksponering) - Kategori 3 STOT RE 2:**Specifik organotoksicitet (gentagen eksponering) - Kategori 2 Asp. Tox. 1: Fare ved aspiration – Kategori 1***- Ændrede data i jämfört med föregående version**

sv