

Ulow-E | 01/2025

Product Class
PMT000Item Group
00PMTFETIM Class
EC004480


ULOW-E								
								
	B [mm]	A [mm]	Wydajność cieplna bez wspomagania wentylatorami		Wydajność cieplna ze wspomaganiem wentylatorami		Numer katalogowy	
			55/45/20 °C	45/35/20 °C	55/45/20 °C	45/35/20 °C		
ULOW-E 22 500 0400	500	400	302	170	458	284	FMT2205004011000	1119
ULOW-E 22 500 0600	500	600	452	256	688	425	FMT2205006011000	1438
ULOW-E 22 500 0800	500	800	603	341	917	567	FMT2205008011000	1778
ULOW-E 22 500 1000	500	1000	754	426	1146	709	FMT2205010011000	2119
ULOW-E 22 500 1200	500	1200	905	511	1375	851	FMT2205012011000	2443
ULOW-E 22 500 1400	500	1400	1056	596	1604	993	FMT2205014011000	2795
ULOW-E 22 500 1600	500	1600	1206	682	1834	1134	FMT2205016011000	3131
ULOW-E 22 500 1800	500	1800	1357	767	2063	1276	FMT2205018011000	3477
ULOW-E 22 500 2000	500	2000	1508	852	2292	1418	FMT2205020011000	3815
ULOW-E 22 600 0400	600	400	335	192	493	306	FMT2206004011000	1145
ULOW-E 22 600 0600	600	600	502	287	740	460	FMT2206006011000	1485
ULOW-E 22 600 0800	600	800	670	383	986	613	FMT2206008011000	1824
ULOW-E 22 600 1000	600	1000	837	479	1233	766	FMT2206010011000	2175
ULOW-E 22 600 1200	600	1200	1004	575	1480	919	FMT2206012011000	2507
ULOW-E 22 600 1400	600	1400	1172	671	1726	1072	FMT2206014011000	2873
ULOW-E 22 600 1600	600	1600	1339	766	1973	1226	FMT2206016011000	3220
ULOW-E 22 600 1800	600	1800	1507	862	2219	1379	FMT2206018011000	3575
ULOW-E 22 600 2000	600	2000	1674	958	2466	1532	FMT2206020011000	3923
ULOW-E 22 900 0400	900	400	445	252	602	369	FMT2209004011000	1292
ULOW-E 22 900 0600	900	600	667	377	903	554	FMT2209006011000	1679
ULOW-E 22 900 0800	900	800	890	503	1204	738	FMT2209008011000	2067
ULOW-E 22 900 1000	900	1000	1112	629	1505	923	FMT2209010011000	2481
ULOW-E 22 900 1200	900	1200	1334	755	1806	1108	FMT2209012011000	2870
ULOW-E 22 900 1400	900	1400	1557	881	2107	1292	FMT2209014011000	3295
ULOW-E 22 900 1600	900	1600	1779	1006	2408	1477	FMT2209016011000	3700
ULOW-E 22 900 1800	900	1800	2002	1132	2709	1661	FMT2209018011000	4124
ULOW-E 22 900 2000	900	2000	2224	1258	3010	1846	FMT2209020011000	4523

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 16430.

W komplecie z grzejnikiem znajduje się: Komplet zawieszni ściennych Monclac MCA-D wraz z kołkami i śrubami, korek, odpowietrznik, zintegrowana wkładka zaworowa z regulacją wstępną M30 x 1,5, elektryczny przewód podłączeniowy z włącznikiem.

grzejnik do
pomp ciepła

max. 10 bar

na części
elektryczneMaksymalna
temperatura zasilania
60 °C

Ulow-E | 01/2025

Akcesoria

	OPIS	WYMIARY	NUMER KATALOGOWY	PLN
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC010047	Zestaw korków Wymagany do zaślepienia nieużywanych przyłączy dolnych w przypadku wykorzystania podłączenia bocznego	GW 3/4"	AZ0PL000C0002000	27
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJO ETIM Class EC010002	Wkładka zaworowa Nastawa fabryczna = 6	M 30x1,5 mm	AZ1VE000V0001000	46
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003046	Ostona boczna Dla wysokości = 500 mm Dla wysokości = 600 mm Dla wysokości = 900 mm		ACI220500001SP00 ACI220600001SP00 ACI220900001SP00	28,63 31,63 41,16
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003045	Ostona górna Dla długości = 400 mm Dla długości = 600 mm Dla długości = 800 mm Dla długości = 1000 mm Dla długości = 1200 mm Dla długości = 1400 mm Dla długości = 1600 mm Dla długości = 1800 mm Dla długości = 2000 mm		ACI220000401TG00 ACI220000601TG00 ACI220000801TG00 ACI220001001TG00 ACI220001201TG00 ACI220001401TG00 ACI220001601TG00 ACI220001801TG00 ACI220002001TG00	21,29 31,93 42,67 53,40 63,95 74,68 85,42 95,84 106,62
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGRO ETIM Class EC010197	Szyna zawieszenia Monclac MCA-D Komplet zawiera 2 szyny MCA-D 500 - dla wysokości = 500 mm MCA-D 600 - dla wysokości = 600 mm MCA-D 900 - dla wysokości = 900 mm Komplet zawiera 1 szynę MCA-D 500 - dla wysokości = 500 mm MCA-D 600 - dla wysokości = 600 mm MCA-D 900 - dla wysokości = 900 mm Uwaga: dla długości grzejnika do 1600 mm włącznie potrzebne są 2 szyny. Dla grzejnika od długości 1800 mm potrzebne są 3 szyny.		AGR5BW5187235300 AGR5BW5187235400 AGR5BW5187235600 AGR5BW5187234300 AGR5BW5187234400 AGR5BW5187234600	35 40 55 19 22 29
 x2  x3 Product Class AZ0000 Item Group 00AGLO ETIM Class EC010197	Elementy wyposażenia szyny Monclac MCA-D Komplet zawiera 2 sztuki górnej części zawieszenia wraz z kółkami i wkrętami (do wysokości 500, 600 i 900mm) Komplet zawiera 3 sztuki górnej części zawieszenia wraz z kółkami i wkrętami (do wysokości 500, 600 i 900mm)		AGL5MW5115198000 AGL5MW5115198100	25,49 33,98

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016.
Prezentowane zdjęcia są poglądowe i wszelkie zmiany są zastrzeżone.