

Modele Vido S2 VS

09/2025

WERSJE 2-RUROWE – DO MONTAŻU NA ŚCIANIE, PODŁODZE LUB SUFICIE

Jednostka/ model	Wysokość całkowita	Głębokość całkowita	Długość całkowita	Prędkość wentylatora	Moc grzewcza (W)		Moc chłodzenia (W)		Produkt	Kod produktu	PLN
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27°C				
	Wymiary – nominalne w mm						Całkowita	Jawna			
VS 7-2P	579	131	735	Minimalna	370	810	430	290	STEROWNIK WBUDOWANY *	FHJA0580742A3P10	3 834
				Średnia	690	1510	730	510	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0580742A3P30	3 732
				Maksymalna	1020	2210	910	710	WERSJA 0-10 V	FHJA0580742A3P40	3 352
VS 9-2P	579	131	935	Minimalna	820	1850	750	590	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0580742A3P50	3 352
				Średnia	1530	3280	1360	1040	STEROWNIK WBUDOWANY *	FHJA0580942A3P10	3 911
				Maksymalna	2210	4710	2120	1540	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0580942A3P30	3 814
VS 11-2P	579	131	1135	Minimalna	1200	2680	1150	830	WERSJA 0-10 V	FHJA0580942A3P40	3 465
				Średnia	2160	4790	2080	1510	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0580942A3P50	3 465
				Maksymalna	3020	6620	2810	2110	STEROWNIK WBUDOWANY *	FHJA0581142A3P10	4 469
VS 13-2P	579	131	1335	Minimalna	1470	3290	1320	1020	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0581142A3P30	4 355
				Średnia	2590	5810	2390	1840	WERSJA 0-10 V	FHJA0581142A3P40	3 999
				Maksymalna	3810	8420	3300	2650	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0581142A3P50	3 999
VS 15-2P	579	131	1535	Minimalna	1940	3340	1410	1070	STEROWNIK WBUDOWANY *	FHJA0581342A3P10	4 837
				Średnia	2820	6330	2570	1980	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0581342A3P30	4 723
				Maksymalna	4320	9540	3710	2900	WERSJA 0-10 V	FHJA0581342A3P40	4 355
									WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0581342A3P50	4 355
									STEROWNIK WBUDOWANY *	FHJA0581542A3P10	5 370
									STEROWNIK ZDALNY	FHJA0581542A3P30	5 535
									WERSJA 0-10 V	FHJA0581542A3P40	5 167
									WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0581542A3P50	5 116

Model standardowy VS 2-rurowy „STEROWNIK WBUDOWANY” posiada sterownik zamontowany fabrycznie w obudowie klimakonwektora. Model VS 2-rurowy „STEROWNIK ZDALNY” jest dostarczany bez sterownika, który należy zamówić osobno. Do współpracy z systemem BMS lub sterownikiem niezależnym (zamawiany osobno) należy zastosować model 0 - 10 V. Wszystkie modele VS 2-rurowe są wyposażone w zestaw 2-drogowych zaworów z siłownikiem elektrycznym i podłączeniem 2-rurowym 3/4" z Eurostożkiem. Obudowa jest wykończona w kolorze białym RAL 9003.

W przypadku podłączenia z podłogi należy zastosować przedłużkę do zaworu (81 mm) zamawianą osobno jako akcesorium.

WERSJE 4-RUROWE – DO MONTAŻU NA ŚCIANIE, PODŁODZE LUB SUFICIE

Jednostka/ model	Wysokość całkowita	Głębokość całkowita	Długość całkowita	Prędkość wentylatora	Moc grzewcza (W)		Moc chłodzenia (W)		Produkt	Kod produktu	PLN
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27°C				
	Wymiary – nominalne w mm						Całkowita	Jawna			
VS 7-4P	639	131	735	Minimalna	170	380	310	230	STEROWNIK WBUDOWANY	FHJA0640744A3P10	5 649
				Średnia	240	620	610	450	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0640744A3P30	5 408
				Maksymalna	290	710	720	560	WERSJA 0-10 V	FHJA0640744A3P40	5 078
VS 9-4P	639	131	935	Minimalna	350	810	630	460	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0640744A3P50	5 015
				Średnia	520	1240	1130	840	STEROWNIK WBUDOWANY	FHJA0640944A3P10	6 018
				Maksymalna	610	1440	1480	1150	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0640944A3P30	5 764
VS 11-4P	639	131	1135	Minimalna	520	1280	790	610	WERSJA 0-10 V	FHJA0640944A3P40	5 378
				Średnia	700	1740	1520	1110	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0640944A3P50	5 370
				Maksymalna	820	2040	2060	1540	STEROWNIK WBUDOWANY	FHJA0641144A3P10	6 525
VS 13-4P	639	131	1335	Minimalna	590	1760	980	810	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0641144A3P30	6 259
				Średnia	860	2540	1790	1410	WERSJA 0-10 V	FHJA0641144A3P40	5 954
				Maksymalna	1000	2900	2500	1970	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0641144A3P50	5 865
VS 15-4P	639	131	1535	Minimalna	630	1870	1210	930	STEROWNIK WBUDOWANY	FHJA0641344A3P10	7 224
				Średnia	1150	2730	2180	1680	STEROWNIK ZDALNY	FHJA0641344A3P30	7 122
				Maksymalna	1390	3280	3000	2310	WERSJA 0-10 V	FHJA0641344A3P40	6 652
									WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0641344A3P50	6 525
									STEROWNIK WBUDOWANY	FHJA0641544A3P10	7 592
									STEROWNIK ZDALNY	FHJA0641544A3P30	7 490
									WERSJA 0-10 V	FHJA0641544A3P40	6 881
									WERSJA 4-BIEGOWA	FHJA0641544A3P50	6 881

Model standardowy VS 4-rurowy „STEROWNIK WBUDOWANY” posiada sterownik zamontowany fabrycznie w obudowie klimakonwektora. Model VS 4-rurowy „STEROWNIK ZDALNY” jest dostarczany bez sterownika, który należy zamówić osobno. Do współpracy z systemem BMS lub sterownikiem niezależnym (zamawiany osobno) należy zastosować model 0 - 10 V. Wszystkie modele VS 4-rurowe są wyposażone w zestaw 2-drogowych zaworów z siłownikiem elektrycznym i podłączeniem 4-rurowym 3/4" z Eurostożkiem. Obudowa jest wykończona w kolorze białym RAL 9003.

W przypadku podłączenia z podłogi należy zastosować przedłużkę do zaworu (81 mm) zamawianą osobno jako akcesorium.

Modele Vido S2 VSI

09/2025

WERSJE 2-RUROWE – DO MONTAŻU W ŚCIANIE LUB SUFICIE PODWIESZANYM

Jednostka/ model	Wysokość całkowita	Głębokość całkowita	Długość całkowita	Prędkość wentylatora	Moc grzewcza (W)		Moc chłodzenia (W)		Produkt	Kod produktu	PLN
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27°C				
	Wymiary – nominalne w mm						Całkowita	Jawna			
VSI 7-2P	576	126	525	Minimalna	370	810	430	290	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0580742A3P30	3 034
				Średnia	690	1510	730	510	WERSJA 0-10 V	FHJB0580742A3P40	2 679
	Obudowa przednia 754 x 772			Maksymalna	1020	2210	910	710	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0580742A3P50	2 920
VSI 9-2P	576	126	725	Minimalna	820	1850	750	590	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0580942A3P30	3 161
				Średnia	1530	3280	1360	1040	WERSJA 0-10 V	FHJB0580942A3P40	2 882
	Obudowa przednia 754 x 972			Maksymalna	2210	4710	2120	1540	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0580942A3P50	3 110
VSI 11-2P	576	126	925	Minimalna	1200	2680	1150	830	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0581142A3P30	3 529
				Średnia	2160	4790	2080	1510	WERSJA 0-10 V	FHJB0581142A3P40	3 161
	Obudowa przednia 754 x 1172			Maksymalna	3020	6620	2810	2110	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0581142A3P50	3 402
VSI 13-2P	576	126	1125	Minimalna	1470	3290	1320	1020	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0581342A3P30	3 872
				Średnia	2590	5810	2390	1840	WERSJA 0-10 V	FHJB0581342A3P40	3 504
	Obudowa przednia 754 x 1372			Maksymalna	3810	8420	3300	2650	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0581342A3P50	3 504
VSI 15-2P	576	126	1325	Minimalna	1940	3340	1410	1070	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0581542A3P30	4 380
				Średnia	2820	6330	2570	1980	WERSJA 0-10 V	FHJB0581542A3P40	4 024
	Obudowa przednia 754 x 1572			Maksymalna	4320	9540	3710	2900	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0581542A3P50	4 012

Wszystkie modele VSI 2-rurowe są wyposażone fabrycznie w płytę główną PCB, zestaw 2-drogowych zaworów z siłownikiem elektrycznym i podłączeniem 2-rurowym 3/4" z Eurostożkiem. Model VSI 2-rurowy „STEROWNIK ZDALNY” jest dostarczany bez sterownika, skrzynki montażowej, przedniego panelu i kanałów powietrznych, które należy zamówić osobno. Montowany na ścianie sterownik zdalny należy podłączyć do płyty głównej w klimakonwektorze za pomocą kabla RS485 (nie dostarczany). Do współpracy z systemem BMS lub sterownikiem niezależnym (zamawiany osobno) należy zastosować model 0 - 10 V.


WERSJE 4-RUROWE – DO MONTAŻU W ŚCIANIE LUB SUFICIE PODWIESZANYM

Jednostka/ model	Wysokość całkowita	Głębokość całkowita	Długość całkowita	Prędkość wentylatora	Moc grzewcza (W)		Moc chłodzenia (W)		Produkt	Kod produktu	PLN
	Wymiary – nominalne w mm				45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27°C				
							Całkowita	Jawna			
VSI 7-4P	636	126	525	Minimalna	170	380	310	230	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0640744A3P30	4 913
				Średnia	240	620	610	450	WERSJA 0-10 V	FHJB0640744A3P40	4 380
	Obudowa przednia 754 x 772			Maksymalna	290	710	720	560	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0640744A3P50	4 380
VSI 9-4P	636	126	725	Minimalna	350	810	630	460	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0640944A3P30	5 027
				Średnia	520	1240	1130	840	WERSJA 0-10 V	FHJB0640944A3P40	4 634
	Obudowa przednia 754 x 972			Maksymalna	610	1440	1480	1150	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0640944A3P50	4 634
VSI 11-4P	636	126	925	Minimalna	520	1280	790	610	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0641144A3P30	5 332
				Średnia	700	1740	1520	1110	WERSJA 0-10 V	FHJB0641144A3P40	4 939
	Obudowa przednia 754 x 1172			Maksymalna	820	2040	2060	1540	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0641144A3P50	4 939
VSI 13-4P	636	126	1125	Minimalna	590	1760	980	810	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0641344A3P30	5 891
				Średnia	860	2540	1790	1410	WERSJA 0-10 V	FHJB0641344A3P40	5 497
	Obudowa przednia 754 x 1372			Maksymalna	1000	2900	2500	1970	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0641344A3P50	5 497
VSI 15-4P	636	126	1325	Minimalna	630	1870	1210	930	STEROWNIK ZDALNY	FHJB0641544A3P30	6 335
				Średnia	1150	2730	2180	1680	WERSJA 0-10 V	FHJB0641544A3P40	5 776
	Obudowa przednia 754 x 1572			Maksymalna	1390	3280	3000	2310	WERSJA 4-BIEGOWA	FHJB0641544A3P50	5 776

Wszystkie modele VSI 4-rurowe są wyposażone fabrycznie w płytę główną PCB, zestaw 2-drogowych zaworów z siłownikiem elektrycznym i podłączeniem 4-rurowym 3/4" z Eurostożkiem. Model VSI 4-rurowy „STEROWNIK ZDALNY” jest dostarczany bez sterownika, skrzynki montażowej, przedniego panelu i kanałów powietrznych, które należy zamówić osobno. Montowany na ścianie sterownik zdalny należy podłączyć do płyty głównej w klimakonwektorze za pomocą kabla RS485 (nie dostarczany). Do współpracy z systemem BMS lub sterownikiem niezależnym (zamawiany osobno) należy zastosować model 0 - 10 V.


Vido S2 – Akcesoria

09/2025

AKCESORIA				
Zdjęcie	Opis		Kod produktu	PLN
	Sterownik zdalny Sterownik montowany na ścianie do współpracy z wersją do zdalnego sterowania.	Czarny Biały	AZ5E00EDA64900N0 AZ5E00EDB64900N0	736 724
	Ostony przypodłogowe Elementy służące do zakrycia rur wychodzących z podłogi, w przypadku montażu klimakonwektora na ścianie.		AZ500007524112N0	292
	Podkładki montażowe Elementy służące do montażu klimakonwektora na podłodze oraz zakrycia rur wychodzących z podłogi.		AZ500007524162N0	457
	Taca ociekowa na kondensat Element służący do odprowadzenia kondensatu, jeżeli klimakonwektor pracuje w trybie chłodzenia. Wymagany w przypadku modeli VS 2- i 4-rurowych montowanych w pozycji poziomej pod sufitem.	VS 7 VS 9 VS 11 VS 13 VS 15	AZ500007524212N0 AZ500007524222N0 AZ500007524232N0 AZ500007524242N0 AZ500007524252N0	317 330 343 444 495
	Tylne panele dekoracyjne Element służący do zakrycia tylnej części klimakonwektora w przypadku montażu na podłodze przy wysokich oknach. Dostosowany do modeli VS 2-rurowych.	VS 7-2P VS 9-2P VS 11-2P VS 13-2P VS 15-2P	AZ502P07525212N0 AZ502P07525222N0 AZ502P07525232N0 AZ502P07525242N0 AZ502P07525252N0	546 597 686 711 889
	Tylne panele dekoracyjne Element służący do zakrycia tylnej części klimakonwektora w przypadku montażu na podłodze przy wysokich oknach. Dostosowany do modeli VS 4-rurowych.	VS 7-4P VS 9-4P VS 11-4P VS 13-4P VS 15-4P	AZ504P07525312N0 AZ504P07525322N0 AZ504P07525332N0 AZ504P07525342N0 AZ504P07525352N0	711 736 914 965 1 028
	Przyłącze wlotu powietrza Element służący do podłączenia kratki wlotu powietrza do klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pozycji poziomej w suficie podwieszanym.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	AZ500007524712N0 AZ500007524722N0 AZ500007524732N0 AZ500007524742N0 AZ500007524752N0	292 305 317 406 470
	Teleskopowy kanał wylotowy powietrza Element służący do podłączenia kratki wylotu powietrza do klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pozycji poziomej w suficie podwieszanym do suchej zabudowy lub z przednim panelem dekoracyjnym i górnym wylotem powietrza. Minimalna długość 302 mm, maksymalna długość 590 mm.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	AZ500007524512N0 AZ500007524522N0 AZ500007524532N0 AZ500007524542N0 AZ500007524552N0	521 622 711 825 965
	Kanał wylotowy powietrza kolano 90° Element służący do podłączenia kratki wylotu powietrza do klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pionowej w ścianie lub poziomej w suficie podwieszanym do suchej zabudowy bez przedniego panelu dekoracyjnego i przednim wylotem powietrza.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	AZ500007524612N0 AZ500007524622N0 AZ500007524632N0 AZ500007524642N0 AZ500007524652N0	292 305 317 432 470
	Kratka wylotu powietrza – profil prosty Element montowany na wylocie powietrza z klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pozycji pionowej w ścianie.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	AZ500007524812N0 AZ500007524822N0 AZ500007524832N0 AZ500007524842N0 AZ500007524852N0	635 749 876 1 155 1 320
	Kratka wlotu powietrza – profil prosty Element montowany na wlocie powietrza do klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pozycji pionowej w ścianie.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	AZ500007524912N0 AZ500007524922N0 AZ500007524932N0 AZ500007524942N0 AZ500007524952N0	521 673 774 978 1 143

Vido S2 – Akcesoria

09/2025

AKCESORIA				
Zdjęcie	Opis		Kod produktu	PLN
	Kratka wylotu powietrza – profil zakrzywiony Element montowany na wylocie powietrza z klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pozycji poziomej w suficie podwieszanym.	VSI 7	AZ500007525412N0	495
		VSI 9	AZ500007525422N0	559
		VSI 11	AZ500007525432N0	571
		VSI 13	AZ500007525442N0	648
		VSI 15	AZ500007525452N0	698
	Kratka wlotu powietrza – profil zakrzywiony Element montowany na wlocie powietrza do klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu urządzenia w pozycji poziomej w suficie podwieszanym.	VSI 7	AZ500007525417N0	609
		VSI 9	AZ500007525427N0	660
		VSI 11	AZ500007525437N0	686
		VSI 13	AZ500007525447N0	774
		VSI 15	AZ500007525457N0	800
	Skrzynka montażowa do zabudowy, 2P Element służący do montażu klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu klimakonwektora w pozycji pionowej w ścianie lub poziomej w suficie podwieszanym z zastosowaniem przedniego panelu dekoracyjnego. Dostosowany do modeli VSI 2-rurowych.	VSI 7-2P	AZ500007524312N0	584
		VSI 9-2P	AZ500007524322N0	635
		VSI 11-2P	AZ500007524332N0	698
		VSI 13-2P	AZ500007524342N0	749
		VSI 15-2P	AZ500007524352N0	851
	Skrzynka montażowa do zabudowy, 4P Element służący do montażu klimakonwektora w wersji do zabudowy. Wymagany w przypadku montażu klimakonwektora w pozycji pionowej w ścianie lub poziomej w suficie podwieszanym z zastosowaniem przedniego panelu dekoracyjnego. Dostosowany do modeli VSI 4-rurowych.	VSI 7-4P	AZ500007524314N0	669
		VSI 9-4P	AZ500007524324N0	714
		VSI 11-4P	AZ500007524334N0	782
		VSI 13-4P	AZ500007524344N0	849
		VSI 15-4P	AZ500007524354N0	916
	Przedni panel dekoracyjny ścienny, 2P Element montowany po przedniej stronie klimakonwektora w wersji do zabudowy. Ma zastosowanie w przypadku montażu urządzenia w pozycji pionowej w ścianie. Dostosowany do modeli VSI 2-rurowych.	VSI 7-2P	AZ500007524412N0	1 168
		VSI 9-2P	AZ500007524422N0	1 320
		VSI 11-2P	AZ500007524432N0	1 460
		VSI 13-2P	AZ500007524442N0	1 549
		VSI 15-2P	AZ500007524452N0	1 866
	Przedni panel dekoracyjny ścienny, 4P Element montowany po przedniej stronie klimakonwektora w wersji do zabudowy. Ma zastosowanie w przypadku montażu urządzenia w pozycji pionowej w ścianie. Dostosowany do modeli VSI 4-rurowych.	VSI 7-4P	AZ500007524414N0	1 371
		VSI 9-4P	AZ500007524424N0	1 511
		VSI 11-4P	AZ500007524434N0	1 663
		VSI 13-4P	AZ500007524444N0	2 577
		VSI 15-4P	AZ500007524454N0	2 057
	Przedni panel dekoracyjny sufitowy, 2P Element montowany po przedniej stronie klimakonwektora w wersji do zabudowy. Ma zastosowanie w przypadku montażu urządzenia w pozycji poziomej w suficie podwieszanym. Dostosowany do modeli VSI 2-rurowych.	VSI 7-2P	AZ500007525812N0	1 231
		VSI 9-2P	AZ500007525822N0	1 371
		VSI 11-2P	AZ500007525832N0	1 511
		VSI 13-2P	AZ500007525842N0	1 701
		VSI 15-2P	AZ500007525852N0	1 866
	Przedni panel dekoracyjny sufitowy, 4P Element montowany po przedniej stronie klimakonwektora w wersji do zabudowy. Ma zastosowanie w przypadku montażu urządzenia w pozycji poziomej w suficie podwieszanym. Dostosowany do modeli VSI 4-rurowych.	VSI 7-4P	AZ500007525814N0	1 295
		VSI 9-4P	AZ500007525824N0	1 473
		VSI 11-4P	AZ500007525834N0	1 612
		VSI 13-4P	AZ500007525844N0	1 815
		VSI 15-4P	AZ500007525854N0	1 993
	Przedłużka do zaworu 81-milimetrowa przedłużka 3/4" z Eurostożkiem do użycia z zaworem powrotnym, gdy podłączenie rur jest wykonane od podłogi.		AZ5H00AI050100N0	165
	Przytłaczne kolano 90° Kolano do stosowania z zaworem zasilającym, w przypadku podłączenia rur ze ściany.		AZ5H00AI020300N0	165

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-844 Warszawa, ul. Puławska 491
tel. (22) 544 10 00
purmow@purgo.pl
www.purgo.pl

Ceny netto (bez podatku VAT)

Podczas tworzenia tego dokumentu dokończono wszelkich starań. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody Purmo Group. Purmo Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości lub konsekwencje wynikające z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania informacji tutaj zawartych.

