

M22 kopplingar för kopparrör, och PEX rör



- Integrerad stödhylsa M22 för koppel och tillbehör
- Temperatur: Max 100°C
- För värme- och kylanläggningar
- Tryckklass: PN 10

Beskrivning *M22 koppling*

Användningsområde

Kompressionskopplingarna och Pex kopplingarna används för att ansluta koppar och Pex rör till MMA` s koppel och koppel tillbehör.

Beskrivning

Den används även till koppel, övergångsnipplar och andra koppel tillbehör med M22.



Tekniska data *M22 koppling*

Tryckklass

PN 10

Max temperatur

100°C

Material

Mässing

O-ringar EPDM



Beställningsbeteckningar *M22 koppling*



Beställningsbeteckningar Kompressionskopplingar

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
184 00 01	FD8C30M2216K10SE0	Kompressionskoppling	M22/16K10
184 00 02	FD8C30M2216K12SE0	Kompressionskoppling	M22/16K12
184 00 03	FD8C30M2216K15SE0	Kompressionskoppling	M22/16K15
184 00 04	FD8C30M2216K16SE0	Kompressionskoppling	M22/16K16
184 00 05	FD8C30M2216K18SE0	Kompressionskoppling	M22/16K18
184 00 85	FD8C3002216K12SESCHRO	Kompressionskoppling förkromad	M22/16K12
184 00 82	FD8C3002216K15SESCHRO	Kompressionskoppling förkromad	M22/16K15

Beställningsbeteckningar PEX koppling

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
480 61 66	FD8C50M2212002SE0	PEX koppling	M22/15/2,5
480 61 67	FD8C50M2214002SE0	PEX koppling	M22/14/2
480 61 69	FD8C50M2218002SE0	PEX koppling	M22/18/2
480 60 16	FD8C50M2218025SE0	PEX koppling	M22/18/2,5