



Inställning av stängningstemperatur sker med en insexnyckel.

Fabriksinställning vid 2 = 50°C

Presetting the closing temperature is done by an allen key.

Factory setting 2 = 50°C

| Teknisk data/Technical data   |                              |
|---|------------------------------|
| Tryckklass<br>Pressure class  | PN 16                        |
| Max tryckfall/stängningstryck<br>Max pressure drop/closing pressure | 0,2 MPa                      |
| Max temperatur<br>Max temperature                                   | 90°C                         |
| Max temperatur kortvarigt<br>Max shortterm temp                     | 120°C                        |
| Reglerområde<br>Temperature range                                   | 40-60°C                      |
| Anslutningar 3144201<br>Connections                                 | ISO-G 3/4"<br>(planpackning) |
| Anslutningar 3144202<br>Connections                                 | W24x19"                      |

| Kv    | 0K   | 2K   | 5K   | 8K   | 10K  | Max  |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| Pos 0 | 0,03 | 0,06 | 0,32 | 0,57 | 0,65 | 0,79 |
| Pos 1 | 0,03 | 0,06 | 0,38 | 0,63 | 0,70 | 0,79 |
| Pos 2 | 0,03 | 0,06 | 0,47 | 0,70 | 0,74 | 0,79 |
| Pos 3 | 0,03 | 0,06 | 0,47 | 0,70 | 0,74 | 0,79 |
| Pos 4 | 0,03 | 0,06 | 0,47 | 0,70 | 0,74 | 0,79 |

Kopplingsschema/Wiring diagram

