


1 Standardapplikation



Används för montering i värme- och kylanläggningar. Avsedd för montering på mjuka och halvhårda förkromade kopparrör eller på vanliga hårda, halvhård och mjuka kopparrör.

Fördelar med halvkopplingen är att den kan monteras både mot plan och konisk anläggningsyta. Klämringen låser effektivt fast kopparröret och gummipackningen skadas inte vid montaget. Detta innebär enklare montage och mindre lagerhållning vilket ger kostnadsbesparingar. Halvkopplingen levereras på en plasticskena vilket underlättar hantering och montering.



Purmo Group Sweden AB
Tel. +46 (0)433 737 00

4 8282171
200818 rev.1



2 Tekniska data

Material	Kopplingsmutter förkromad mässing Låskona avzinkningshärdig mässing Packning EPDM
Temperatur	Max 100°C
Dimensioner	G10x10, G10x12 G15x8, G15x10, G15x12, G15x15, G15x16

3 Montering Skötsel

Kopplingen monteras på G10 eller G15 gängörddel, med plan- eller konisk anläggningsyta. Använd alltid stödhylsa vid montering på mjuka kopparrör. Se till att kopparröret kapas utan repor och grader. För sedan kopparröret helt igenom kopplingen, eller till stoppet för 15 och 16 mm. Drag åt kopplingsmuttern normalt, samt därefter ytterligare minst 1 -1/4 varv. Kontrollera montaget och drag åt ytterligare om nödvändigt.

Halvkopplingen är normalt helt underhållsfri under förutsättning att våra monteringsanvisningar följts enligt anvisning på förpackningen.