

# Utbytesinsats TK-spärr



- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Tryckklass: PN10
- Insatsgänga: G1/2"

# Beskrivning *TK-spärr*

## Användningsområde

Utbytesinsats 21 M ersätter insatsen i ettörsventiler av Fellingsbro fabrikat TK-spärr.  
Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

## Beskrivning

TK-spärr ventilens utformning är att den är inbyggd i radiatorn och rattens utformning.  
Insatsens gänga är G1/2".

**OBS!** För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max temperatur

100° C

### Min temperatur

5°C

### Material

Mässing

EPDM

Rostfritt stål

### Vikt

142g

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 40	FD4R3000400X00SE0	21M	Utbytesinsats TK-spärr G1/2"