

# Utbytesinsats Honeywell E35, ER10



- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Tryckklass: PN10
- Insatsgänga M22x1,0

# Beskrivning *Honeywell E35, ER10*

## Användningsområde

Utbytesinsats NTMS ersätter insatsen ettrörsventiler av MMA/Honeywells fabrikat E35 och ER10. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

## Beskrivning

E35 ventilens utformning med en svärisk delad anslutning mot radiatorn returen går i 45° vinkel.

ER10 ventilen är märkt med ett E eller en pil, termostaten är i grå plast och päronformad märkt

Minor, TF, Stato eller Honeywell.

Insatsens gänga M22x1,0.

**OBS!** För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max temperatur

100° C

### Min temperatur

5°C

### Material

Mässing

EPDM

Rostfritt stål

### Vikt

56g

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 08	FD4R3002400X00SE0	NTMS	Utbytesinsats E35 och ER10 MMA/Honeywell