

PEX-ALUPEX kopplingar



- Integrerad stödhylsa
- Temperatur: Max 100°C
- För värme- och kylanläggningar
- Tryckklass: PN 10
- ISO G gänga

Beskrivning *PEX-ALUPEX koppling*

Användningsområde

PEX-ALUPEX koppling med integrerad stödhylsa används vid värme- och kylanläggningar.

Beskrivning

Kopplingarna är med integrerad stödhylsa och universal.

Den är godkänd för anslutning av PEX-rör på kulventiler med 1/2" utvändig rörgänga och som har 15 mm invändig konisk anliggningsyta.

Den används även till fördelarrör, övergångsnipplar och andra rördelar med 1/2" utvändig rörgänga och som har 15 mm invändig konisk anliggningsyta.



Tekniska data *PEX-ALUPEX koppling*

Tryckklass

PN 10

Max temperatur

100°C

Material

Mässing

O-ringar EPDM

Beställningsbeteckningar Sverige

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
188 44 53	FD8C50G1516PAXSE0	AluPEX set Fkr	G15 16x2,0
188 44 61	FD8C50G1512PEXSE0	PEX set Fkr	G15 12x2,0
188 44 62	FD8C50G1515PEXSE0	PEX set Fkr	G15 15x2,5
188 44 63	FD8C50G1516PEXSE0	PEX set Fkr	G 15 16x2,0

Beställningsbeteckningar Norge

NRF-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
841 48 04	FD8C50G1516PAXSE0	AluPEX set Fkr	G15 16x2,0
841 48 05	FD8C50G1512PEXSE0	PEX set Fkr	G15 12x2,0
841 48 06	FD8C50G1515PEXSE0	PEX set Fkr	G15 15x2,5
841 48 07	FD8C50G1516PEXSE0	PEX set Fkr	G 15 16x2,0



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning