



BEZPRZEWODOWA LISTWA AUTOMATYKI TEMPCO CONNECT 6M E3

Ogrzewanie i chłodzenie
płaskich powierzchni

KARTA KATALOGOWA



TEMPCO CONNECT 6M E3

BEZPRZEWODOWA LISTWA AUTOMATYKI**LISTWA 6 STREFOWA TEMPCO CONNECT 6M E3 RF**

Listwa automatyki TEMPCO CONNECT 6M E3 jest specjalnie zaprojektowana aby sterować systemami ogrzewania oraz chłodzenia płaszczyznowego. Współpracuje z siłownikami bezprądowo zamkniętymi oraz bezprądowo otwartymi. Listwa automatyki z założenia jest wyposażona w 6 wyjść do podłączenia siłowników, które można zwiększyć do 10 montując rozszerzenie.

TEMPCO CONNECT 6M E3 RF pracuje z termostatami bezprzewodowymi, do listwy automatyki można podłączyć maksymalnie 6 termostatów i 24 siłowniki (po 4 siłowniki na strefę). Listwa komunikuje się z termostatami drogą radiową.

Cechy specjalne TEMPCO CONNECT 6M E3 RF:

- Wyjście pompy lub kotła (przewodowo)
- Regulacja wilgotności (poprzez Digital E3 RF)
- Możliwość sterowania źródłem ciepła i chłodu (przy współpracy z TempCo Cool E3 RF)
- Możliwość sterowania wentylacją (przy współpracy z TempCo Cool E3 RF)
- Współpraca z centralnym sterownikiem TEMPCO TOUCH E3 RF



TEMPCO CONNECT 4S E3

LISTWA 4 STREFOWA ROZSZERZAJĄCA TEMPCO CONNECT 4S E3

służy do podłączenia maks. 4 dodatkowych termostatów do listwy TempCo Connect 6M E3.

Dane techniczne

TempCo Connect 6M E3 230V	
Zakres temperatury pracy:	0°C do 50°C
Charakterystyka regulacyjna:	Proporcjonalno-całkująca lub regulacja za pomocą histerezy (włącz/wyłącz). Regulacja jest definiowana przez termostat powiązany z listwą (patrz instrukcja termostatu)
Napięcie zasilania:	230VAC +- 10% 50Hz
Wyjścia:	źródło ciepła: przekaźnik => 5A / 250VAC (bezpotencjałowy) pompa: przekaźnik=>5A / 230 VAC (L,N) siłowniki: dla łatwej instalacji zalecamy maksymalnie 4 siłowniki na jedną strefę (max. 2 Invest)
Częstotliwość:	868, 3 MHz, <10mW. Zasięg na około 180 metrów w otwartej przestrzeni. Zasięg na około 50 metrów w przestrzeni zabudowanej.
Dyrektywy CE Produkt został zaprojektowany ze zgodnością z europejskimi dyrektywami.	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Ochrona:	IP 30
Kod zamówienia	FAW3R2CDM0603000

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

