



TERMOSTAT PRZEWODOWY TEMPCO COMFORT

Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe

KARTA KATALOGOWA

TERMOSTATY PRZEWODOWY



TempCo Comfort

TempCo Comfort

- Czujnik temperatury powietrza
- Grubość zaledwie 25 mm
- Mechaniczne ograniczenie temperatury min i max
- Dioda LED do sygnalizacji podłączenia
- Elektroniczny regulator PI (dwupunktowy lub PWM)
- 3 tryby pracy: anty-zamrożenie, redukcja, komfort
- Może pracować w trybie grzania i chłodzenia
- Dioda LED do sygnalizacji trybu pracy (kolor czerwony = grzanie; kolor niebieski= chłodzenie)
- Możliwość wprowadzenia korekty nastaw (kalibracji)

Dane techniczne:

TempCo Comfort	
Podłączenie	Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej
Montaż	w puszcze podtynkowej o średnicy 60mm
Napięcie zasilania	230V lub 24V +/- 10% ; 50 Hz
Zakres regulacji temp.	+5...+30 °C
Dokładność pomiaru temp.	0,1 °C
Dokładność regulacji	0,5 K
Czujniki temperatury	1 / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia
Wyjście	przełącznik półprzewodnikowy (triak)
Obciążalność wyjścia	75W / 230 VAC = 0,32 A, max 10 siłowników 230 V, max 4 siłowniki 24 V
Przewody łączeniowe	4 x 0,75 - 1,5 mm ²
Zakres temperatury pracy	0...+50 °C
Dopuszczalna wilgotność	max 95 %, bez kondensacji
Ochrona	IP 30

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

