



# **PROGRAMATOR PRZEWODOWY TEMPCO TOUCH**

Ogrzewanie i chłodzenie  
płaskoczynowe

KARTA KATALOGOWA

## PROGRAMATOR PRZEWODOWY



TempCo Touch

### TempCo Touch przewodowy

- Automatyczne przestawianie z czasu letniego na zimowy
- Możliwość programowania w 3 różnych kanałach czasowych
- Funkcja samoopтимalizacji
- Program tygodniowy i urlopowy
- Zintegrowany hydrostat przy aktywnym trybie chłodzenia
- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT
- Graficzne, intuicyjne menu
- Komunikacja z maksymalnie 2 listwami automatyki i 12 termostatami (maksymalnie 6 termostatów na strefę A/B)
- Tymczasowe obejście programu (2h)
- Funkcja ITCS - uruchomi instalację z wyprzedzeniem, aby otrzymać wymaganą temperaturę o danej godzinie zgodnie z programem tygodniowym dla strefy.
- Wbudowana pamięć stała chroni przed utratą ustawień programów w sytuacji braku zasilania
- Edycja nazw stref i listew automatyki
- Program tygodniowy i urlopowy
- Możliwość podglądu statystyk pracy wszystkich stref
- Możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności (instalacje grzania/chłodzenia)

### Dane techniczne:

TempCo Touch	
Podłączenie	za pośrednictwem listwy automatyki
Montaż	w puszcze podtynkowej o średnicy 60mm
Napięcie zasilania	230V lub 24V +/-10%, 50 Hz
Zakres regulacji temp.	5... +37 °C
Dokładność pomiaru temp.	0,1 °C
Dokładność regulacji	0,5 K
Czujniki temperatury	1 / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy termistor NTC (10kΩ przy 25 °C) dołączony do zacisków „sensor” umożliwia regulację temperatury podłogi
Wyjście	przełącznik półprzewodnikowy (triak)
Obciążalność wyjścia głowice listwa automatyki	TRIAC 75W / 230 VAC = 0,32A 2 TRIAC 230 VAC, z maksymalnie 6 termostatami na strefę A/B
Przewody łączeniowe	grzanie → 5 x 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> grzanie/chłodzenie → 6 x 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Zakres temperatury pracy	0... +40 °C
Dopuszczalna wilgotność	max 95 %, bez kondensacji
Ochrona	IP 30



**PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.**

02-777 Warszawa  
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center  
tel. (22) 544 10 00  
purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl

