

MMA Filter



- Enkel installation
- Rostfri silikorg
- Tömningsbar
- Dimension: DN 15-50
- Temperatur: 80°C
- Tryckområde: PN20

Beskrivning *Filter*

Användningsområde

MMA Filter används i värme- och kylsystem för att filtrera bort smuts.
Filteröppning 0,4 mm (40 US Mech)

Teknisk data

Material

Mässing UNI EN 12165 CW617N

Filter sil: Rostfritt stål

Tätningar: NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)

Gänga: UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Beställningsbeteckningar

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Dimension	Kv
503 98 63	FIJE1001500X00SE0	Smutsfilter G15	DN 15	4,60
503 98 64	FIJE1002000X00SE0	Smutsfilter G20	DN 20	7,30
503 98 65	FIJE1002500X00SE0	Smutsfilter G25	DN 25	12,50
503 98 66	FIJE1003200X00SE0	Smutsfilter G32	DN 32	17,00
503 98 67	FIJE1004000X00SE0	Smutsfilter G40	DN 40	24,50
503 98 68	FIJE1005000X00SE0	Smutsfilter G50	DN 50	36,00