Auslegung für VDI 6036 Anforderungsklassen 1 und 2

| 2-Säuler | Gewicht je Glied in kg | | | mind. 2 Befestigungsachsen | | |

Auslegung für VDI 6036 Anforderungsklasse 3

2-Säuler	Gewicht je Glied in kg			mind. 2 Befestigungsachsen																																													
Bauhöhe	Wasser-inhalt	Gewicht leer	Gewicht gesamt	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
300	0,40	0,52	0,92	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12
400	0,49	0,68	1,17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12
500	0,57	0,83	1,40	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
600	0,66	0,98	1,64	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
665	0,72	1,08	1,80	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
750	0,80	1,21	2,01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
900	0,93	1,44	2,37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10
1000	1,02	1,59	2,61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
1100	1,11	1,75	2,86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
1200	1,19	1,90	3,09	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10
1500	1,46	2,36	3,82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1800	1,72	2,82	4,54	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12
2000	1,90	3,12	5,02	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
2200	2,08	3,43	5,51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10
2500	2,34	3,89	6,23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
2800	2,61	4,34	6,95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
3000	2,78	4,65	7,43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12

3-Säuler	Gewicht je Glied in kg			mind. 2 Befestigungsachsen													mind. 3 Befestigungsachsen																mind. 4 Befestigungsachsen													
Bauhöhe	Wasser-inhalt	Gewicht leer	Gewicht gesamt	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
300	0,57	0,78	1,35	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12
400	0,70	1,00	1,70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
500	0,83	1,23	2,06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
600	0,96	1,46	2,42	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
665	1,04	1,60	2,64	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
750	1,15	1,79	2,94	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14
900	1,34	2,13	3,47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
1000	1,47	2,36	3,83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1100	1,60	2,59	4,19	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
1200	1,73	2,81	4,54	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12
1500	2,11	3,49	5,60	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
1800	2,49	4,17	6,66	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14
2000	2,75	4,62	7,37	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
2200	3,01	5,07	8,08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
2500	3,39	5,75	9,14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
2800	3,78	6,43	10,21	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
3000	4,03	6,88	10,91	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14

4-Säuler	Gewicht je Glied in kg			mind. 2 Befestigungsachsen											mind. 3 Befestigungsachsen														mind. 4 Befestigungsachsen												mind. 5 Befestigungsachsen		
Bauhöhe	Wasser-inhalt	Gewicht leer	Gewicht gesamt	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
300	0,75	1,05	1,80	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
400	0,92	1,35	2,27	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
500	1,09	1,64	2,73	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14
600	1,26	1,94	3,20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14
665	1,37	2,14	3,51	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
750	1,51	2,39	3,90	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
900	1,76	2,84	4,60	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12
1000	1,93	3,14	5,07	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
1100	2,10	3,44	5,54	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
1200	2,27	3,74	6,01	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
1500	2,77	4,64	7,41	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
1800	3,27	5,53	8,80	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16
2000	3,61	6,13	9,74	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
2200	3,94	6,73	10,67	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14
2500	4,45	7,63	12,08	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16
2800	4,95	8,53	13,48	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16
3000	5,29	9,12	14,41	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18

5-Säuler	Gewicht je Glied in kg			mind. 2 Befestigungsachsen											mind. 3 Befestigungsachsen														mind. 4 Befestigungsachsen												mind. 5 Befestigungsachsen		
Bauhöhe	Wasser-inhalt	Gewicht leer	Gewicht gesamt	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
300	0,93	1,30	2,23	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
400	1,14	1,67	2,81	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14
500	1,34	2,04	3,38	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
600	1,55	2,42	3,97	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
665	1,69	2,66	4,35	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
750	1,86	2,97	4,83	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16
900	2,17	3,53	5,70	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
1000	2,38	3,91	6,29	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14
1100	2,59	4,28	6,87	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
1200	2,80	4,65	7,45	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14
1500	3,42	5,77	9,19	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16	16
1800	4,04	6,88	10,92	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	18	18
2000	4,46	7,63	12,09	4	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18
2200	4,87	8,38	13,25	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
2500	5,50	9,49	14,99	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18
2800	6,12	10,61	16,73	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
3000	6,63	11,35	17,98	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22

6-Säuler	Gewicht je Glied in kg			mind. 2 Befestigungsachsen											mind. 3 Befestigungsachsen														mind. 4 Befestigungsachsen												mind. 5 Befestigungsachsen		
Bauhöhe	Wasser-inhalt	Gewicht leer	Gewicht gesamt	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
300	1,11	1,57	2,68	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16
400	1,35	2,02	3,37	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16	16
500	1,60	2,46	4,06	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16
600	1,85	2,91	4,76	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	18
665	2,01	3,20	5,21	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	18	18
750	2,22	3,58	5,80	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18
900	2,59	4,24	6,83	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
1000	2,84	4,69	7,53	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6