

Prestatieverklaring



DoP Nr.: P-EPS20-040-T-2013-D

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	rolljet EPS 200, Poly Faltbahn EPS 200, Poly- Dämmplatten EPS 200						
2. Type-, partij- of serienummer dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, paragraaf 4:	zie bijgevoegd label						
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Thermische isolatie van gebouwen						
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactgegevens van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 paragraaf 5:	<table border="0"> <tr> <td>Rettig ICC bv.</td> <td>Tel.: +31 (0) 43 358 58 70</td> </tr> <tr> <td>Australiëlaan 6</td> <td>Fax: +31 (0) 43 358 58 71</td> </tr> <tr> <td>NL-6199 AA Maastricht-Airport</td> <td>www.rettigicc.com</td> </tr> </table>	Rettig ICC bv.	Tel.: +31 (0) 43 358 58 70	Australiëlaan 6	Fax: +31 (0) 43 358 58 71	NL-6199 AA Maastricht-Airport	www.rettigicc.com
Rettig ICC bv.	Tel.: +31 (0) 43 358 58 70						
Australiëlaan 6	Fax: +31 (0) 43 358 58 71						
NL-6199 AA Maastricht-Airport	www.rettigicc.com						
5. Indien van toepassing, naam en contactgegevens van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, paragraaf 2 vermelde taken bestrijkt:	<table border="0"> <tr> <td>Rettig Germany GmbH</td> <td>Tel.: +49 (0) 5324 808 0</td> </tr> <tr> <td>Lierestraße 68</td> <td>Fax: +49 (0) 5324 808 999</td> </tr> <tr> <td>D-38690 Vienenburg</td> <td>www.purmo.de</td> </tr> </table>	Rettig Germany GmbH	Tel.: +49 (0) 5324 808 0	Lierestraße 68	Fax: +49 (0) 5324 808 999	D-38690 Vienenburg	www.purmo.de
Rettig Germany GmbH	Tel.: +49 (0) 5324 808 0						
Lierestraße 68	Fax: +49 (0) 5324 808 999						
D-38690 Vienenburg	www.purmo.de						
6. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3						
7. Controles zijn uitgevoerd volgens Systeem 3 en het volgende werd afgegeven:	Testrapporten voor brandgedrag, thermische weerstand en drukvastheid						
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing						
9. Aangegeven prestatie:	EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70.-)3-DLT(2)5-CS(10)250-BS200						

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag, kenmerken Euroklassen	Brandgedrag	Euroklasse E
Waterdoorlaatbaarheid	Wateropname	NPD 2)
Vrijgave van gevaarlijke stoffen aan de binnenomgeving	Vrijgave van gevaarlijke stoffen ¹⁾	NPD 2)
Isolatie-index voor rechtstreeks luchtgeluid	Dynamische stijfheid	NPD 2)
Akoestische absorptie-index	--	NPD 2)
Geluidstransmissie	Dynamische stijfheid	NPD 2)
	Densiteit, d_v	NPD 2)
	Samendrukbaarheid	NPD 2)
Gloeibrandgedrag	Gloeibrandgedrag ¹⁾	NPD 2)
Thermische weerstand	Thermische weerstand	zie tabel A
	Thermische geleidbaarheid	0,035 W/mK
	Nominale densiteit	T(2)
Waterdampdoorlatendheid	Waterdampdoorlatendheid	NPD 2)
Drukvastheid	Drukvastheid bij compressie van 10 %	CS(10)250
	Vervorming onder gespecificeerde drukbelasting en temperatuur	DLT(2)5
Treksterkte/breukkracht	Breukkracht (grenswaarde)	BS 50
	Breukkracht	BS 200
	Treksterkte loodrecht op plaatoppervlak	NPD 2)
Duurzaamheid van brandgedrag bij hitte, verwerking, veroudering/verval	3)	vervuld
Duurzaamheid van thermische weerstand bij hitte, verwerking, veroudering/verval	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	vervuld
	Dimensionele stabiliteit	DS(N)5
	Duurzaamheidseigenschappen	vervuld
	Dimensionele stabiliteit onder gespecificeerde omstandigheden voor temperatuur en luchtvochtigheid	DS(70.-)3
Duurzaamheid van drukvastheid bij veroudering/verval	Vervorming onder gespecificeerde drukbelasting en temperatuur	DLT(2)5
	Afwisselend vriezen en dooien	NPD 2)
	Kruipgedrag	NPD 2)
	Afwisselend vriezen en dooien	NPD 2)
	Afname densiteit op lange termijn	NPD 2)

EN 13163:2012


1) Momenteel wordt een testprocedure uitgewerkt. Van zodra deze beschikbaar is, wordt deze prestatieverklaring overeenkomstig aangepast.
 2) NPD: No Performance Determined; (voor deze eigenschappen zijn geen prestaties verklaard)
 3) Het brandgedrag van EPS producten verslechtert niet na verloop van tijd.
 Indien overeenkomstig artikelen 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: Niet van toepassing


Tabel A: Thermische weerstanden overeenkomstig EN 13163:2012

Nominale dikte [mm]	20	25	30	35	40	50	60
Thermische weerstand [m ² K/W]	0,57	0,71	0,86	1,00	1,14	1,43	1,71

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Maastricht, 27-6-2014


Jos Bongers
 Chief Operations Officer
 Rettig ICC bv


Johan Struyf
 Director Research & Development
 Rettig ICC bv