

# Athena S | Technische fiche

De vloeiende gebogen vorm van de Athena S doet denken aan hoe een rivier langzaam naar de zee kronkelt en creëert meteen een gevoel van rust. Deze radiator is al snel niet meer uit uw badkamer weg te denken – als sierelement maar ook als handige opbergingsoplossing voor een groot aantal handdoeken.

## Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking
- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 50 en 65 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen.

## Kleuren

- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom



**elektrische  
badkamer-  
radiator**



**10 jaar  
garantie**



**2 jaar  
garantie**

op elektrische onderdelen

## Merk

RADSON

## Type

Athena S

## Materiaal

Hoogwaardig staal

## Conformiteit

EN 442



IP 44


Classe II 

PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



comfort delivered by

  
**RADSON**



## Technische omschrijving

- ATHENA S elektrische badkamerradiatoren bestaan uit ronde warmte-elementen
- Het tweepolige bedieningskastje aan/uit bevindt zich op de radiator
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker)
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen

## Design

De vloeiende gebogen vorm doet denken aan een rivier...  
De tweepolige bedieningsdoos bevindt zich op de radiator. U beslist zelf of u deze bovenaan of onderaan plaatst.

## Gamma


- Hoogte in mm: 725
- Lengte in mm: 450

## Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016 of chroom.

## Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.



## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

type	afmetingen in mm			gewicht (kg)	afgifte (watt)
	B (mm)	C (mm)	J (mm)		
AS0407CHEL	725	450	725	3,00	50
AS0407EL	725	450	725	3,00	65

10 werkdagen

## Normen klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd



De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

## Plaatsing van uw radiator

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen

