

Bayo | Technische fiche

Met zijn platte buizen en vlakke zijbekledingen zorgt de Bayo in uw interieur voor een verfijnde toets en optimale warmteverdeling.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Licht gebogen elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Muurconsole zijn inbegrepen
- De ontvanger op de radiator is wit
Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 7045

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016
12 andere kleuren mogelijk



**elektrische
radiator**



**10 jaar
garantie**



**2 jaar
garantie**

op elektrische onderdelen

Merk

RADSON

Type

Bayo

Materiaal

Aluminium

Conformiteit

EN 442



Classe II
IP 24



comfort delivered by

RADSON

Normen klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd




De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Plaatsing van uw radiator

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen



Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel



Technische omschrijving

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Deze elektrische radiatoren worden geproduceerd in aluminium.
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.

Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec.


- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Design

Met zijn platte buizen en vlakke zijbekledingen zorgt de Bayo in uw interieur voor een verfijnde toets en optimale warmteverdeling.



12 andere kleuren

fine texture







*Opgelet:
Deze kleurenvoorstelling kan afwijken van de realiteit. Gelieve één van onze groothandels te consulteren.*



matte



anode



metallic



Gamma

- 1 hoogte in mm: 600
- 6 lengtes in mm: 400, 480, 640, 720, 880, 1200


Kleur

Standaardkleur : wit – RAL 9016.

12 andere kleuren zijn beschikbaar.

Montage

Met meegeleverde verticale consoleset.



B = hoogte

C = lengte

XX: vervangen door de lettercodes van 12 andere kleuren (zie hierboven) vb 3635052BT voor een radiator in gitzwart. Indien RAL 9010 gewenst, XX weglaten, vb 3635052.

afmetingen in mm				gewicht (kg)	afgifte (watt)
type	elementen	B (mm)	C (mm)		
3635052XX	5	600	400	13,60	500
3635072XX	6	600	480	15,20	750
3635102XX	8	600	640	18,60	1000
3635122XX	9	600	720	20,30	1250
3635152XX	11	600	880	23,60	1500
3635202XX	15	600	1200	30,20	2000

10 werkdagen

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven - T +32 (0)11 81 31 41 - www.radson.com

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten:
10 jaar na installatie.
2 jaar op elektrische onderdelen.

comfort delivered by

