

iVector S2 VS-modellen

07/2022

2-PIJPS UITVOERINGEN – VOOR OPBOUWMONTAGE											
Model	Hoogte	Diepte	Lengte	Ventilator-snelheid	Verwarmingsvermogen (W)		Koelvermogen (W)		Product	Korte code	Prijs
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
	Afmetingen mm				Totaal	Voelbaar					
VS 7-2P	579	131	735	Min.	370	810	430	290	Plug & Play *1	IVEC207	1126,51
				Med.	690	1510	730	510	Wandbediening *2	IVEC207PCB	897,66
				Max.	1020	2210	910	710	0-10 V *3	IVEC20710V	872,58
VS 9-2P	579	131	935	Min.	820	1850	750	590	Plug & Play *1	IVEC209	1212,20
				Med.	1530	3280	1360	1040	Wandbediening *2	IVEC209PCB	983,35
				Max.	2210	4710	2120	1540	0-10 V *3	IVEC20910V	958,27
VS 11-2P	579	131	1135	Min.	1200	2680	1150	830	Plug & Play *1	IVEC211	1413,89
				Med.	2160	4790	2080	1510	Wandbediening *2	IVEC211PCB	1185,03
				Max.	3020	6620	2810	2110	0-10 V *3	IVEC21110V	1159,95
VS 13-2P	579	131	1335	Min.	1470	3290	1320	1020	Plug & Play *1	IVEC213	1510,03
				Med.	2590	5810	2390	1840	Wandbediening *2	IVEC213PCB	1281,17
				Max.	3810	8420	3300	2650	0-10 V *3	IVEC21310V	1256,09
VS 15-2P	579	131	1535	Min.	1940	3340	1410	1070	Plug & Play *1	IVEC215	1660,51
				Med.	2820	6330	2570	1980	Wandbediening *2	IVEC215PCB	1431,65
				Max.	4320	9540	3710	2900	0-10 V *3	IVEC21510V	1406,57

4-PIJPS UITVOERINGEN – VOOR OPBOUWMONTAGE											
Model	Hoogte	Diepte	Lengte	Ventilator-snelheid	Verwarmingsvermogen (W)		Koelvermogen (W)		Product	Korte code	Prijs
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
	Afmetingen mm				Totaal	Voelbaar					
VS 7-4P	639	131	735	Min.	170	380	310	230	Plug & Play *1	IVEC407	1398,21
				Med.	240	620	610	450	Wandbediening *2	IVEC407PCB	997,98
				Max.	290	710	720	560	0-10 V *3	IVEC40710V	914,38
VS 9-4P	639	131	935	Min.	350	810	630	460	Plug & Play *1	IVEC409	1501,67
				Med.	520	1240	1130	840	Wandbediening *2	IVEC409PCB	1101,43
				Max.	610	1440	1480	1150	0-10 V *3	IVEC40910V	1017,83
VS 11-4P	639	131	1135	Min.	520	1280	790	610	Plug & Play *1	IVEC411	1720,07
				Med.	700	1740	1520	1110	Wandbediening *2	IVEC411PCB	1319,84
				Max.	820	2040	2060	1540	0-10 V *3	IVEC41110V	1236,24
VS 13-4P	639	131	1335	Min.	590	1760	980	810	Plug & Play *1	IVEC413	1838,16
				Med.	860	2540	1790	1410	Wandbediening *2	IVEC413PCB	1437,92
				Max.	1000	2900	2500	1970	0-10 V *3	IVEC41310V	1354,32
VS 15-4P	639	131	1535	Min.	630	1870	1210	930	Plug & Play *1	IVEC415	2021,03
				Med.	1150	2730	2180	1680	Wandbediening *2	IVEC415PCB	1620,80
				Max.	1390	3280	3000	2310	0-10 V *3	IVEC41510V	1537,20

*1 De 'Plug & Play' modellen zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde ingebouwde bediening en 2-weg ventielset (¾" Euroconus-aansluitingen).

*2 De 'Wandbediening' modellen zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met de optionele Radson wandbediening. De ventielen zijn beschikbaar als optionele accessoires.

*3 De '0-10V' modellen zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met een GBS-systeem of extern geschikte thermostaat. De ventielen zijn beschikbaar als optionele accessoires.

De standaard hydraulische aansluiting is aan de linkerkant voorzien. Aansluiting aan de rechterkant is beschikbaar zonder meerprijs (op aanvraag).

stock

iVector S2 VSI-modellen

07/2022

2-PIJPS UITVOERINGEN – VOOR INBOUWMONTAGE

Model	Hoogte	Diepte	Lengte	Ventilator-snelheid	Verwarmingsvermogen (W)		Koelvermogen (W)		Product	Korte code	Prijs
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
	Afmetingen mm				Totaal	Voelbaar					
VSI 7-2P	576	126	525	Min.	370	810	430	290	Wandbediening *1	IVSI207PCB	772,26
				Med.	690	1510	730	510	0-10 V *2	IVSI20710V	747,18
	Voorpaneel 754 x 772			Max.	1020	2210	910	710			
VSI 9-2P	576	126	725	Min.	820	1850	750	590	Wandbediening *1	IVSI209PCB	847,50
				Med.	1530	3280	1360	1040	0-10 V *2	IVSI20910V	822,42
	Voorpaneel 754 x 972			Max.	2210	4710	2120	1540			
VSI 11-2P	576	126	925	Min.	1200	2680	1150	830	Wandbediening *1	IVSI211PCB	1033,51
				Med.	2160	4790	2080	1510	0-10 V *2	IVSI21110V	1008,43
	Voorpaneel 754 x 1172			Max.	3020	6620	2810	2110			
VSI 13-2P	576	126	1125	Min.	1470	3290	1320	1020	Wandbediening *1	IVSI213PCB	1119,20
				Med.	2590	5810	2390	1840	0-10 V *2	IVSI21310V	1094,12
	Voorpaneel 754 x 1372			Max.	3810	8420	3300	2650			
VSI 15-2P	576	126	1325	Min.	1940	3340	1410	1070	Wandbediening *1	IVSI215PCB	1222,65
				Med.	2820	6330	2570	1980	0-10 V *2	IVSI21510V	1197,57
	Voorpaneel 754 x 1572			Max.	4320	9540	3710	2900			

4-PIJPS UITVOERINGEN – VOOR INBOUWMONTAGE

Model	Hoogte	Diepte	Lengte	Ventilator-snelheid	Verwarmingsvermogen (W)		Koelvermogen (W)		Product	Korte code	Prijs
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
	Afmetingen mm				Totaal	Voelbaar					
VSI 7-4P	636	126	525	Min.	170	380	310	230	Wandbediening *1	IVSI407PCB	872,58
				Med.	240	620	610	450			
	Voorpaneel 754 x 772			Max.	290	710	720	560	0-10 V *2	IVSI40710V	788,98
VSI 9-4P	636	126	725	Min.	350	810	630	460	Wandbediening *1	IVSI409PCB	965,58
				Med.	520	1240	1130	840			
	Voorpaneel 754 x 972			Max.	610	1440	1480	1150	0-10 V *2	IVSI40910V	881,98
VSI 11-4P	636	126	925	Min.	520	1280	790	610	Wandbediening *1	IVSI411PCB	1168,31
				Med.	700	1740	1520	1110			
	Voorpaneel 754 x 1172			Max.	820	2040	2060	1540	0-10 V *2	IVSI41110V	1084,71
VSI 13-4P	636	126	1125	Min.	590	1760	980	810	Wandbediening *1	IVSI413PCB	1275,95
				Med.	860	2540	1790	1410			
	Voorpaneel 754 x 1372			Max.	1000	2900	2500	1970	0-10 V *2	IVSI41310V	1192,35
VSI 15-4P	636	126	1325	Min.	630	1870	1210	930	Wandbediening *1	IVSI415PCB	1411,80
				Med.	1150	2730	2180	1680			
	Voorpaneel 754 x 1572			Max.	1390	3280	3000	2310	0-10 V *2	IVSI41510V	1328,20


*1 De 'Wandbediening' modellen zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met de optionele Radson wandbediening. De ventielen zijn beschikbaar als optionele accessoires.

*2 De '0-10V' modellen zijn standaard voorzien van een in de fabriek gemonteerde printplaat voor gebruik met een GBS-systeem of extern geschikte thermostaat. De ventielen zijn beschikbaar als optionele accessoires.

De standaard hydraulische aansluiting is aan de linkerkant voorzien. Aansluiting aan de rechterkant is beschikbaar zonder meerprijs (op aanvraag).

iVector S2 – Accessoires

07/2022

ACCESSOIRES				
	Beschrijving	Model	Korte code	Prijs
	Wandbediening met Smart Touch interface	Zwart Wit	IVECACC001 IVECACC002	207,06 207,06
	Kamerthermostaat, 230 V Wit	2-pijps 4-pijps	Binnenkort beschikbaar Binnenkort beschikbaar	
	Kamerthermostaat, 24 V Wit	2-pijps 4-pijps	Binnenkort beschikbaar Binnenkort beschikbaar	
	Pootjes om toevoer- en retourleidingen af te dekken Voor toepassingen waarbij het toestel aan de wand wordt bevestigd.		IVECACC003	77,52
	Pootjes om toevoer- en retourleidingen af te dekken Voor toepassingen waarbij het toestel op de vloer wordt bevestigd.		IVECACC004	122,40
	Condensopvangbak Voor toepassingen waarbij het VS-model aan het plafond wordt bevestigd (vereist indien het toestel in koelmodus zal worden gebruikt). Voor 2-pijps- en 4-pijps uitvoering.	VS 7	IVECACC005	84,66
		VS 9	IVECACC006	92,82
		VS 11	IVECACC007	99,96
		VS 13	IVECACC008	122,40
		VS 15	IVECACC009	129,54
	Wit afdekpaneel voor 2-pijps uitvoering Voor toepassingen waarbij de achterkant van het toestel in het zicht staat.	VS 7-2P VS 9-2P VS 11-2P VS 13-2P VS 15-2P	IVECACC010 IVECACC011 IVECACC012 IVECACC013 IVECACC014	167,28 174,42 196,86 212,16 226,44
	Wit afdekpaneel voor 4-pijps uitvoering Voor toepassingen waarbij de achterkant van het toestel in het zicht staat.	VS 7-4P VS 9-4P VS 11-4P VS 13-4P VS 15-4P	IVECACC015 IVECACC016 IVECACC017 IVECACC018 IVECACC019	189,72 196,86 241,74 256,02 271,32
	Kanaalstuk voor luchtinlaat Voor inbouwtoepassingen (te combineren met aanzuigrooster).	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	IVECACC020 IVECACC021 IVECACC022 IVECACC023 IVECACC024	84,66 92,82 99,96 115,26 122,40
	Luchtstroomkanaal met variabele lengte Voor inbouwtoepassingen waarbij de uitlaat niet vlak bij de unit mag zitten (lengte min. 302 mm / max. 590 mm).	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	IVECACC025 IVECACC026 IVECACC027 IVECACC028 IVECACC029	159,12 174,42 204,00 226,44 248,88
	90° gebogen kanaalstuk Voor luchtafvoer voor inbouwtoepassingen (te combineren met uitblaasrooster).	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	IVECACC030 IVECACC031 IVECACC032 IVECACC033 IVECACC034	84,66 92,82 107,10 115,26 122,40
	Uitblaasrooster rechte lamellen Voor inbouwtoepassingen.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	IVECACC035 IVECACC036 IVECACC037 IVECACC038 IVECACC039	189,72 226,44 271,32 316,20 338,64
	Aanzuigrooster rechte lamellen Voor inbouwtoepassingen..	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	IVECACC040 IVECACC041 IVECACC042 IVECACC043 IVECACC044	159,12 196,86 226,44 264,18 300,90

ACCESSOIRES

	Beschrijving	Model	Korte code	Prijs
	Uitblaasrooster gebogen lamellen Voor inbouwtoepassingen.	VSI 7	IVECACC045	129,54
		VSI 9	IVECACC046	144,84
		VSI 11	IVECACC047	151,98
		VSI 13	IVECACC048	167,28
		VSI 15	IVECACC049	181,56
	Aanzuigrooster gebogen lamellen Voor inbouwtoepassingen.	VSI 7	IVECACC050	159,12
		VSI 9	IVECACC051	174,42
		VSI 11	IVECACC052	181,56
		VSI 13	IVECACC053	196,86
		VSI 15	IVECACC054	204,00
	Metalen behuizing voor inbouwtoepassing voor 2-pijps uitvoering Uitgerust met de benodigde openingen voor leidingen en kabels.	VSI 7-2P	IVECACC055	159,12
		VSI 9-2P	IVECACC056	174,42
		VSI 11-2P	IVECACC057	189,72
		VSI 13-2P	IVECACC058	204,00
		VSI 15-2P	IVECACC059	219,30
	Metalen behuizing voor inbouwtoepassing voor 4-pijps uitvoering Uitgerust met de benodigde openingen voor leidingen en kabels.	VSI 7-4P	IVECACC060	177,48
		VSI 9-4P	IVECACC061	189,72
		VSI 11-4P	IVECACC062	207,06
		VSI 13-4P	IVECACC063	225,42
		VSI 15-4P	IVECACC064	242,76
	Afdekplaat voor 2-pijps uitvoering Voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan de wand wordt bevestigd (in combinatie met metalen behuizing).	VSI 7-2P	IVECACC065	316,20
		VSI 9-2P	IVECACC066	352,92
		VSI 11-2P	IVECACC067	390,66
		VSI 13-2P	IVECACC068	435,54
		VSI 15-2P	IVECACC069	480,42
	Afdekplaat voor 4-pijps uitvoering Voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan de wand wordt bevestigd (in combinatie met metalen behuizing).	VSI 7-4P	IVECACC070	343,74
		VSI 9-4P	IVECACC071	390,66
		VSI 11-4P	IVECACC072	426,36
		VSI 13-4P	IVECACC073	479,40
		VSI 15-4P	IVECACC074	526,32
	Afdekplaat voor 2-pijps uitvoering Voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan het plafond wordt bevestigd (in combinatie met metalen behuizing).	VSI 7-2P	IVECACC075	316,20
		VSI 9-2P	IVECACC076	352,92
		VSI 11-2P	IVECACC077	390,66
		VSI 13-2P	IVECACC078	435,54
		VSI 15-2P	IVECACC079	480,42
	Afdekplaat voor 4-pijps uitvoering Voor inbouwtoepassingen waarbij het toestel aan het plafond wordt bevestigd (in combinatie met metalen behuizing).	VSI 7-4P	IVECACC080	343,74
		VSI 9-4P	IVECACC081	390,66
		VSI 11-4P	IVECACC082	426,36
		VSI 13-4P	IVECACC083	479,40
		VSI 15-4P	IVECACC084	526,32
	Afstand set (1 stuk) voor toepassingen met wateraansluitingen via de vloer.		IVECACC085	44,88
	90° gebogen Euroconus-koppeling Elleboog voor gebruik in combinatie met doorstroomklep wanneer de leidingaansluiting door de wand loopt.		IVECACC086	44,88
	Ingebouwde bediening met Smart Touch interface Voor 2-pijps uitvoering Voor 4-pijps uitvoering		IVECACC087 IVECACC088	213,18 243,78
	Printplaat voor koppeling met Smart Touch Voor 2-pijps uitvoering Voor 4-pijps uitvoering		IVECACC089 IVECACC090	172,38 229,50
	Printplaat voor sturing 0-10 V		IVECACC091	147,90
	2-weg ventielset Voor 2-pijps uitvoering Voor 4-pijps uitvoering		IVECACC092 IVECACC093	182,58 376,38
	3-weg ventielset		IVECACC094	229,50